

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire de congélation, ventilée, 2 portes 1100 litres



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.74

Dimensions L x P X H en mm : 1385x720xh2065

Températures : -15° -22°

Poids en KG : 227

Description	Caractéristiques																						
<p>Armoire de congélation, ventilée, 2 portes 1100 litres</p> <ul style="list-style-type: none"> - En dotation: 6 grilles (560x542 mm) et 3 petites grilles de raccord (154x500 mm). - 4 pieds en inox réglables. - Structure monobloc, réalisation intérieure et extérieure en acier inox austénitique (alimentaire), l'arrière en acier galvanisé. - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drainage (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités), et crémaillères en acier inox. - Portes réversibles (prédisposition pour serrure à clés) (serrure en option), avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). - Dispositif micro-interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte. - Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé en dessous de l'armoire. - Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires. - Réfrigérant R290. - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade. - Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat. - Isolation en polyuréthane sans CFC. - Pieds en inox réglables. - Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>PLUS :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,74</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">HE1412/R2</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">1100</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">2 portes</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-15° -22°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,74</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td style="text-align: right;">1200</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">1385 x 720 x 2065</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	négatif	Puissance (kW)	0,74	Référence constructeur	HE1412/R2	Volume (en L)	1100	Nombre de portes	2 portes	Températures	-15° -22°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,74	Tranche de Volume en litres	1200	Dimensions extérieures	1385 x 720 x 2065
Type de froid	négatif																						
Puissance (kW)	0,74																						
Référence constructeur	HE1412/R2																						
Volume (en L)	1100																						
Nombre de portes	2 portes																						
Températures	-15° -22°																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	non																						
Puissance totale (kW)	0,74																						
Tranche de Volume en litres	1200																						
Dimensions extérieures	1385 x 720 x 2065																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>- Les nouvelles armoires Profi Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R290, conçues avec groupe compresseur logé en-dessous de l'armoire (meilleures prestations), accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV.</p> <p>- 6 grilles (560x542 mm) et 3 petites grilles de raccord (154x500 mm).</p> <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.74 Dimensions L x P X H en mm : 1385x720xh2065 Températures : -15° -22° Poids en KG : 227</p>	