

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Option hotte condensation vapeur, 400 m /h

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 708x612xh275

Poids en Kg : 55

Puissance électrique en Kw/h : 0.15

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Description	Caractéristiques																				
Option hotte condensation vapeur, 400 m /h Portée aspiration 400 m ³ /h. Section sortie vapeur diam. 150 mm. Raccord 1/2" pour la décharge du condensat. Réalisation en acier inox AISI 304.	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>HXF-CL/VP</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>612</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>612</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>708</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>708 x 612 x 275</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,15	Référence constructeur	HXF-CL/VP	Hauteur (mm)	275	Profondeur (mm)	612	Largeur (mm)	612	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,15	Longueur	708	Dimensions extérieures	708 x 612 x 275	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,15																				
Référence constructeur	HXF-CL/VP																				
Hauteur (mm)	275																				
Profondeur (mm)	612																				
Largeur (mm)	612																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	0,15																				
Longueur	708																				
Dimensions extérieures	708 x 612 x 275																				
voltage	230/1N 50HZ																				
Autres informations Dimensions en L x P x H en mm : 708x612xh275 Poids en Kg : 55 Puissance électrique en Kw/h : 0.15 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																				