

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hotte avec moteur pour fours ...-1511



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 750x540+180xh280

Poids en Kg : 50

Puissance électrique en Kw/h : 0.15

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Description	Caractéristiques																				
Hotte avec moteur pour fours ...-1511 Portée aspiration 200 m3/h. Section sortie vapeur diam. 150 mm. Raccord 1/2" pour la décharge du condensat. Réalisation en acier inox AISI 304.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>HXF15-CL</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>280</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>540</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>540</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>750</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>750 x 540 x 280</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,15	Référence constructeur	HXF15-CL	Hauteur (mm)	280	Profondeur (mm)	540	Largeur (mm)	540	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,15	Longueur	750	Dimensions extérieures	750 x 540 x 280	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,15																				
Référence constructeur	HXF15-CL																				
Hauteur (mm)	280																				
Profondeur (mm)	540																				
Largeur (mm)	540																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	0,15																				
Longueur	750																				
Dimensions extérieures	750 x 540 x 280																				
voltage	230/1N 50HZ																				
Autres informations Dimensions en L x P x H en mm : 750x540+180xh280 Poids en Kg : 50 Puissance électrique en Kw/h : 0.15 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																				