

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Machine à glaçons pleins 22 kg, avec réserve - air

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.32

Dimensions L x P X H en mm : 355x404xh590

Poids en KG : 31

Description	Caractéristiques																								
Machine à glaçons pleins 22 kg, avec réserve - AIR - Production 22 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 4 kg. - Glaçons de 13 g. - Condenseur à air. - Système à "spray " avec gicleurs en laiton. (conçu pour prévenir la magnétisation du calcaire). - Unité hermétique tropicalisé température ambiante + 43 °C - Expansion réfrigérant R290 par capillaire. - Réalisation en ABS, pieds réglables. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. ADVANTAGE: Gicleurs en laiton, conçus pour éliminer la magnétisation du calcaire. Alimentation en eau durant le cycle en circuit fermé. Glaçons en cubes, compacts et cristallins. Leurs formes répondent à toutes les exigences du secteur. - Production 22 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 4 kg. <u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.32 Dimensions L x P X H en mm : 355x404xh590 Poids en KG : 31	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Référence constructeur</td><td>ICE22A-R2</td></tr> <tr> <td>Refroidissement</td><td>à air</td></tr> <tr> <td>Production (Kg/24h)</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td><td>Non</td></tr> <tr> <td>Type de glaçons</td><td>Pleins</td></tr> <tr> <td>Réserve</td><td>4 kg</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>0,32</td></tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td><td>20 - 29</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>355 x 404 x 590</td></tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td></tr> </table>	Poids (en kg)	22	Référence constructeur	ICE22A-R2	Refroidissement	à air	Production (Kg/24h)	22	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	Pleins	Réserve	4 kg	Puissance totale (kW)	0,32	Production en kg/24H	20 - 29	Dimensions extérieures (en mm)	355 x 404 x 590	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	22																								
Référence constructeur	ICE22A-R2																								
Refroidissement	à air																								
Production (Kg/24h)	22																								
Type de branchement	Monophasé																								
Pompe de vidange intégrée	Non																								
Type de glaçons	Pleins																								
Réserve	4 kg																								
Puissance totale (kW)	0,32																								
Production en kg/24H	20 - 29																								
Dimensions extérieures (en mm)	355 x 404 x 590																								
Garantie 1 an sur les pièces incluse																									