

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Machine à glace paillettes 400 kg sans réserve - EAU





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 900 x 588 x 705

Puissance en kw 2.1 Profondeur (mm): 900 Largeur (mm): 588 Hauteur(mm): 705 Volume: (m3): 0,55

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
a linitá de production à combiná à une unitá de etcelecce	Référence ICE400ISW constructeur
 Unité de production à combiné à une unité de stockage. 	Refroidissement à eau
 Production 400 kg par 24/h. 	Production (Kg/24h) 400
Condenseur air.	Type de branchementMonophasé
 Système à cylindre réfrigérant avec racleur (production continue). 	Pompe de vidange Non intégrée
 Glaces à très basse température de -5 °C à -10 °C. 	Type de glaçons à grains
	Réserve Aucune
• Unité hermétique tropicalisé température ambiante + 43 °C	Puissance totale (kW)2,1
 Expansion réfrigérant R404a ou R452a par capillaire. 	Production en kg/24H 80 et +
Réalisation en acier inox AISI 304.	Dimensions 900 x 588 x 705 extérieures (en mm)
 Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en 	Garantie 1 an sur les pièces incluse
ADVANTAGE : Production en continu d'écailles de glace grâce à un système exclusif Diamond®. Glace à basse température -7°C/-10°C, idéal pour tout le secteur agro-alimentaire, principalement conçu pour le	





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
transport et la conservation dans les industries du poisson et de la viande.	
vigueur.	
Autres informations	
Dimensions en mm (I x L x H): 900 x 588 x 705	
Puissance en kw 2.1	
Profondeur (mm): 900	
Largeur (mm): 588	
Hauteur(mm): 705	
Volume: (m³): 0,55	
Branchement: Monophasé	