

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Machine à glaçons pleins 47 kg, avec réserve - air**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.5

Dimensions L x P X H en mm : 500x580xh800+110

Poids en KG : 64

Description	Caractéristiques
Machine à glaçons pleins 47 kg, avec réserve - AIR - Production 47 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 25 kg. - Glaçons de 18 g - Condenseur à air. - Système à "spray " avec gicleurs en laiton. (conçu pour prévenir la magnétisation du calcaire). - Unité hermétique tropicalisé température ambiante + 43 °C - Expansion réfrigérant R290 par capillaire. - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <b>ADVANTAGE:</b> Gicleurs en laiton, conçus pour éliminer la magnétisation du calcaire. Alimentation en eau durant le cycle en circuit fermé. Glaçons en cubes, compacts et cristallins. Leurs formes répondent à toutes les exigences du secteur. - Production 47 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 25 kg.	Puissance (kW) 0,5 Référence constructeur ICE50A-R2 Hauteur (mm) 800(+110) Refroidissement à air Production (Kg/24h) 47 Profondeur (mm) 580 Largeur (mm) 580 Type de branchement Monophasé Pompe de vidange intégrée Non Type de glaçons Pleins Réserve 25 kg Puissance totale (kW) 0,5 Production en kg/24H 40 - 49 Longueur 500 Dimensions extérieures 500 x 580 x 800(+110) voltage 230/1N 50HZ
<b><u>Autres informations</u></b> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.5 Dimensions L x P X H en mm : 500x580xh800+110 Poids en KG : 64	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse