Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Machine à glaçons pleins 47 kg, avec réserve - air

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.5
Dimensions L x P X H en mm : 500x580xh800+110
Poids en KG : 64

Description

Machine à glaçons pleins 47 kg, avec réserve - AIR
- Production 47 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 25 kg.
- Glaçons de 18 g
- Condenseur à air.
- Système à "spray " avec gicleurs en laiton. (conçu pour prévenir la magnétisation du calcaire).
- Unité hermétique tropicalisé température ambiante + 43 °C
- Expansion réfrigérant R290 par capillaire.
- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables.
- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.

ADVANTAGE:
Gicleurs en laiton, conçus pour éliminer la magnétisation du calcaire. Alimentation en eau durant le cycle en circuit fermé. Glaçons en cubes, compacts et cristallins. Leurs formes répondent à toutes les exigences du secteur.
- Production 47 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 25 kg.

Autres informations

Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.5
Dimensions L x P X H en mm : 500x580xh800+110
Poids en KG : 64

Caractéristiques

Poids (en kg)	47
Référence constructeur	ICE50A-R2
Refroidissement	à air
Production (Kg/24h)	47
Type de branchement	Monophasé
Pompe de vidange intégrée	Non
Type de glaçons	Pleins
Réserve	25 kg
Puissance totale (kW)	0,5
Production en kg/24H	40 - 49
Dimensions extérieures (en mm)	500 x 580 x 800(+110)

Garantie 1 an sur les pièces incluse