

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Machine à glaçons pleins 47 kg, avec réserve - eau

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.5
Dimensions L x P X H en mm : 500x580xh800+100
Poids en KG : 64

Description	Caractéristiques
<p>Machine à glaçons pleins 47 kg, avec réserve - EAU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Production 47 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 25 kg. - Glaçons de 18 g - Condenseur à eau. - Système à "spray " avec gicleurs en laiton. (conçu pour prévenir la magnétisation du calcaire). - Unité hermétique tropicalisé température ambiante + 43 °C - Expansion réfrigérant R290 par capillaire. - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <p>AVANTAGE:</p> <p>Gicleurs en laiton, conçus pour éliminer la magnétisation du calcaire. Alimentation en eau durant le cycle en circuit fermé.</p> <p>Glaçons en cubes, compacts et cristallins. Leurs formes répondent à toutes les exigences du secteur.</p> <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.5 Dimensions L x P X H en mm : 500x580xh800+100 Poids en KG : 64</p>	<p>Poids (en kg) 47</p> <p>Puissance (kW) 0,5</p> <p>Référence constructeur ICE50W-R2</p> <p>Hauteur (mm) 800(+110)</p> <p>Refroidissement à eau</p> <p>Production (Kg/24h) 47</p> <p>Type de branchement Monophasé</p> <p>Pompe de vidange Non intégrée</p> <p>Type de glaçons Pleins</p> <p>Réserve 25 kg</p> <p>Puissance totale (kW) 0,5</p> <p>Production en kg/24H 40 - 49</p> <p>Dimensions extérieures (en mm) 500 x 580 x 800(+110)</p> <p>voltage 230/1N 50HZ</p> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>