

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Machine à glaçons pleins 95 kg, avec réserve - air**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.85

Dimensions L x P X H en mm : 738x600xh1020+110

Poids en KG : 102

Description	Caractéristiques																						
Machine à glaçons pleins 95 kg, avec réserve - AIR - Production 95 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 55 kg. - Glaçons de 18 g - Condenseur à air. - Système à "spray " avec gicleurs en laiton. (conçu pour prévenir la magnétisation du calcaire). - Unité hermétique tropicalisé température ambiante + 43 °C - Expansion réfrigérant R290 par capillaire. - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <b>ADVANTAGE:</b> Gicleurs en laiton, conçus pour éliminer la magnétisation du calcaire. Alimentation en eau durant le cycle en circuit fermé. Glaçons en cubes, compacts et cristallins. Leurs formes répondent à toutes les exigences du secteur. - Production 95 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 55 kg.	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ICE95A-R2</td> </tr> <tr> <td>Refroidissement</td> <td>à air</td> </tr> <tr> <td>Production (Kg/24h)</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de glaçons</td> <td>Pleins</td> </tr> <tr> <td>Réserve</td> <td>55 kg</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td> <td>80 et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>738 x 600 x 1020(+110)</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	95	Référence constructeur	ICE95A-R2	Refroidissement	à air	Production (Kg/24h)	95	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	Pleins	Réserve	55 kg	Puissance totale (kW)	0,85	Production en kg/24H	80 et +	Dimensions extérieures (en mm)	738 x 600 x 1020(+110)
Poids (en kg)	95																						
Référence constructeur	ICE95A-R2																						
Refroidissement	à air																						
Production (Kg/24h)	95																						
Type de branchement	Monophasé																						
Pompe de vidange intégrée	Non																						
Type de glaçons	Pleins																						
Réserve	55 kg																						
Puissance totale (kW)	0,85																						
Production en kg/24H	80 et +																						
Dimensions extérieures (en mm)	738 x 600 x 1020(+110)																						
<b><u>Autres informations</u></b>  Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.85 Dimensions L x P X H en mm : 738x600xh1020+110 Poids en KG : 102	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																						