

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique ventilée 1400 lit. 2 portes vitrées gn 2/1 , sur roues


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.43

Dimensions L x P X H en mm : 1440x850x2070

Températures : 0° +8°

Poids en KG : 244

Description	Caractéristiques
Armoire frigorifique ventilée 1400 Lit. 2 portes vitrées GN 2/1 , sur roues	Type de froid positif
- Classe énergétique: C (très important, armoires "HEAVY DUTY" certifiée en classe climatique 5 "40°C Température - 40% Humidité"	Référence ID140G/R2
- Évaporateur surdimensionné, ventilé	constructeur
- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) par porte, 3 grilles de raccord centrale (entre les grilles).	Nombre de portes 2 portes
- Réfrigérant R290.	Caisson lumineux Non
- Livrée avec 6 roues, 2 avec freins.	Températures 0° +8°
- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur gris), châssis monocoque	Puissance totale (kW) 0,43
- Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait	Tranche de Volume 1400
- Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)- Fond munis d'un bouchon de drain (gros entretien)	en litres
- Porte vitrée (double vitrage) avec poignée (prédisposition pour serrure a clés), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique	Dimensions 1440 x 850 x 2070
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte	extérieures
- Panneau supérieure pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse
- Groupe compresseur a "Tampon" tropicalisé, condenseur ventilé.	
- Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Expansion réfrigérant par capillaire- Régulateur électronique(sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu- Eclairage interne, avec interrupteur- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)- Evaporation automatique du condensat- Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm)- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <p>PLUS - HIGH EFFICIENCY :</p> <ul style="list-style-type: none">- Composants haute efficacité et basse consommation énergétique- Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques- Groupe frigorifique a "Tampon" sous caisson isolé, tropicalisé (Classe climatique 5 " T° ambiante +40°C - Humidité relative 40% ")- Des prestations exceptionnelles et une température uniforme grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré (flux d'air 100% optimisé), garantissant la bonne conservation des produits.- Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)- Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec fonctions HACCP- Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV.- 2 évaporateurs ventilés. - 2x3 grilles GN 2/1. - 3 grilles de raccord centrale. - 6 pieds en inox réglables. <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.43 Dimensions L x P X H en mm : 1440x850x2070 Températures : 0° +8° Poids en KG : 244</p>	