

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique ventilée 1400 lit. 2 portes gn 2/1, sur roues

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.43

Dimensions L x P X H en mm : 1440x850x2070

Températures : -2° +8°

Poids en KG : 244

Description	Caractéristiques
Armoire frigorifique ventilée 1400 Lit. 2 portes GN 2/1, sur roues - Classe énergétique: C (très important, armoires "HEAVY DUTY" certifiée en classe climatique 5 "40°C Température - 40% Humidité" - Evaporateur surdimensionné, ventilé. - En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) par porte, 3 grilles de raccord centrale (entre les grilles) - Réfrigérant R290. - Livrée avec 6 roues, 2 avec freins. - Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieure AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur grise), châssis monocoque. - Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. - Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités). - Fond muni d'un bouchon de drainage (gros entretien). - Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique . - Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte. - Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection. - Groupe compresseur à "Tampon" tropicalisé, condenseur ventilé. - Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent).	Référence constructeur ID140/R2-LIQ Dimensions extérieures (en mm) 1440 x 850 x 2070 Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Expansion réfrigérant par capillaire. - Régulateur électronique(sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. - Eclairage interne, avec interrupteur. - Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). - Evaporation automatique du condensat. - Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm). - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS - HIGH EFFICIENCY : - Composants haute efficacité et basse consommation énergétique - Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques - Groupe frigorifique à "Tampon" sous caisson isolé, tropicalisé (Classe climatique 5 " T° ambiante +40°C - Humidité relative 40% " - Des prestations exceptionnelles et une température uniforme grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré (flux d'air 100% optimisé), garantissant la bonne conservation des produits. - Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) - Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec fonctions HACCP - Livraison avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV. - Evaporateur surdimensionné - 2x3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) - 6 roues, 2 avec freins. Autres informations Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.43 Dimensions L x P X H en mm : 1440x850h2070 Températures : -2° +8° Poids en KG : 244	