

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire frigorifique ventilée 1400 Lit. 2 portes vitrées (GN 2/1), sur roues**


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique: D</li> <li>• Évaporateur surdimensionné, ventilé.</li> <li>• En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm)</li> <li>• Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.</li> <li>• Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier galvanisé), châssis monocoque</li> <li>• Crémaillères et glissières en inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles a souhait</li> <li>• Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)</li> <li>• Fond intérieur emboutit munis d'un bouchon de drain (gros entretien)</li> <li>• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement</li> </ul>	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ID140/R9H-G</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1440 x 840 x 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	ID140/R9H-G	Dimensions extérieures (en mm)	1440 x 840 x 2020	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	ID140/R9H-G						
Dimensions extérieures (en mm)	1440 x 840 x 2020						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 90° et fermeture porte avec rappel automatique</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte</li><li>• Panneau supérieure pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection</li><li>• Groupe compresseur à tampon, condenseur ventilé.</li><li>• Évaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (s) (non apparent)</li><li>• Classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%)</li><li>• Gas réfrigérant R290</li><li>• Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche) indice de protection IP65, en façade avec affichage LED "Wide"</li><li>• Éclairage interne, avec switch de porte</li><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li><li>• Évaporation automatique du condensat</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm)</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p>EVO - TECHNOLOGY :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Composants haute efficacité et basse consommation énergétique</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques</li><li>• Groupe frigorifique à "Tampon" en Classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%) garantissant la</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>bonne conservation des produits.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)</li><li>• Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 90° et fermeture portes avec rappel automatique</li><li>• Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche) indice de protection IP65, en façade avec affichage LED "Wide"</li><li>• Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV.</li></ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Largeur en mm : 1440</li><li>-Profondeur en mm : 840</li><li>-Hauteur en mm : 2020</li><li>-Poids en KG : 265</li><li>-Puissance électrique : 0.47</li><li>-Températures Positives : 1° +8°</li></ul>	