

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire frigorifique ventilée 700 lit. 1 porte vitrée gn 2/1 , sur roues**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 720x850h2070

Températures : 0° +8°

Poids en KG : 156

Description	Caractéristiques																		
Armoire frigorifique ventilée 700 Lit. 1 porte vitrée GN 2/1 , sur roues - Classe énergétique: D Certifiée en classe climatique 4 "30°C Température - 55% Humidité" - En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) - Réfrigérant R290 - Porte réversible de série - Livrée avec 4 roues, 2 avec freins. - Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur gris), châssis monocoque - Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait - Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) - Fond munis d'un bouchon de drain (gros entretien) - Porte vitrée (double vitrage) avec poignée (prédisposition pour serrure a clés), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique - Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte - Panneau supérieure pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection - Groupe compresseur a "Tampon" tropicalisé, condenseur ventilé. - Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent) - Expansion réfrigérant par capillaire	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ID70G/R2</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0° +8°</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>720 x 850 x 2070</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	ID70G/R2	Nombre de portes	1 porte	Caisson lumineux	Non	Températures	0° +8°	Puissance totale (kW)	0,34	Tranche de Volume en litres	700	Dimensions extérieures	720 x 850 x 2070	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Type de froid	positif																		
Référence constructeur	ID70G/R2																		
Nombre de portes	1 porte																		
Caisson lumineux	Non																		
Températures	0° +8°																		
Puissance totale (kW)	0,34																		
Tranche de Volume en litres	700																		
Dimensions extérieures	720 x 850 x 2070																		
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																			

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>- Régulateur électronique(sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu</li><li>- Eclairage interne, avec interrupteur</li><li>- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li><li>- Evaporation automatique du condensat.</li><li>- Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm)</li><li>- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>PLUS - HIGH EFFICIENCY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Composants haute efficacité et basse consommation énergétique</li><li>- Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques</li><li>- Groupe frigorifique à "Tampon" sous caisson isolé, tropicalisé (Classe climatique 5 " T° ambiante +40°C - Humidité relative 40% ")</li><li>- Des prestations exceptionnelles, et une température uniforme grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré (flux d'air 100% optimisé) , garantissant la bonne conservation des produits.</li><li>- Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)</li><li>- Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique</li><li>- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec fonctions HACCP</li><li>- Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV.</li><li>- 3 grilles GN 2/1. - 4 pieds en inox réglables</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 720x850h2070 Températures : 0° +8° Poids en KG : 156</p>	