Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire frigorifique ventilée 700 lit. 1 porte gn 2/1 , sur roues

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.34
Dimensions L x P X H en mm : 720x850h2070
Températures : -2° +8°
Poids en KG : 156

Description

Armoire frigorifique ventilée 700 Lit. 1 porte GN 2/1 , sur roues
- Classe énergétique: C (très important, armoires "HEAVY DUTY" certifiée en classe climatique 5 "40°C Température - 40% Humidité"
- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm)
- Réfrigérant R290
- Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.
- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieure AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur grise), châssis monocoque.
- Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait.
- Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Fond muni d'un bouchon de drainage (gros entretien).
- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique .
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
- Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.
- Groupe compresseur à "Tampon" tropicalisé, condenseur ventilé.
- Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent).
- Expansion réfrigérant par capillaire.
- Régulateur électronique(sous boîte fermée, étanche), écran de

Caractéristiques

Poids (en kg)	156
Classe énergétique	C
Type de froid	positif
Référence constructeur	ID70/R2
Volume (en L)	700
Couleur	inox
Nombre de portes	1 porte
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	-2°C à +8°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	oui
Puissance totale (kW)	0,34
Tranche de Volume en litres	700
Dimensions extérieures (en mm)	720 x 850 x 2070
Classe climatique	5

Description	Caractéristiques
contrôle en façade avec LED bleu. - Eclairage interne, avec interrupteur. - Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). - Evaporation automatique du condensat. - Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm). - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS - HIGH EFFICIENCY : - Composants haute efficacité et basse consommation énergétique - Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques - Groupe frigorifique à "Tampon" sous caisson isolé, tropicalisé (Classe climatique 5 " T° ambiante +40°C - Humidité relative 40% ") - Des prestations exceptionnelles et une température uniforme grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré (flux d'air 100% optimisé), garantissant la bonne conservation des produits. - Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) - Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec fonctions HACCP - Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV. - 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm). - 4 roues, 2 avec freins. **<u>Autres informations</u>** Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 720x850h2070 Températures : -2° +8° Poids en KG : 156	**Garantie 1 an sur les pièces incluse**