

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique ventilée 700 Lit. 1 porte (GN 2/1), sur roues


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: C (classe climatique 4, T° ambiante +30°C – humidité relative 55%). • En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm). • Réfrigérant R600a. • Livrée avec 4 roues, 2 avec freins. • Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, gris), châssis monocoque. • Jous latérales internes embouties. • Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités). • Fond munis d'un bouchon de drain (gros entretien). • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clé), fermeture assurée par un joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt 	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ID70/R6C</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>693 x 856 x 2145</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	ID70/R6C	Dimensions extérieures (en mm)	693 x 856 x 2145	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	ID70/R6C						
Dimensions extérieures (en mm)	693 x 856 x 2145						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>à 100° et fermeture de la porte avec rappel automatique.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dispositif micro-interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte.• Groupe compresseur traditionnel, condenseur ventilé.• Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires ("coating").• Expansion réfrigérant par capillaire.• Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), affichage LED sur la face avant "Wide".• Eclairage interne avec interrupteur.• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages selon le programme d'usine (modifiable à souhait).• Evaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (80mm).• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <p>PLUS - HIGH EFFICIENCY :</p> <ul style="list-style-type: none">• Composants haute efficacité et basse consommation énergétique.• Isolation en polyuréthane sans CFC (80mm = super isolé), moins de dispersion thermique, avec à la clé des économies énergétiques.• Groupe frigorifique (classe climatique 4 - T° ambiante +30°C – humidité relative 55%).• Des prestations exceptionnelles et une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits.• Joints latéraux internes embouties.• Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>fermeture de la porte avec rappel automatique.</p> <ul style="list-style-type: none">• Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), affichage LED sur la face avant "Wide".• Livrée de série avec roues, déplacement aisé pour l'entretien du SAV. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 693-Profondeur en mm : 856-Hauteur en mm : 2145-Poids en KG : 160-Puissance électrique : 0.19-Températures Positives : -2°+8°-EPREL Classe Energétique : C	