Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire de congélation ventilée 1400 Lit. 2 portes GN 2/1, sur roues

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 1358 x 856 x 2145
Températures : -15° -25°
Puissance en kw : 0.75
Largeur (mm) : 1358
Profondeur (mm) : 856
Hauteur (mm) : 2145
Volume (m^3) : 2,75
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 240

Description

- Classe énergétique: E (Classe climatique 4 « T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% »)
- Evaporateur surdimensionné, ventilé
- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) par porte.
- Réfrigérant R290
- Contre porte avec résistance chauffante
- Valve de dépression de série
- Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.
- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur gris), châssis monocoque
- Joues latérales internes embouties
- Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)
- Fond munis d'un bouchon de drain (gros entretien)

Caractéristiques

Poids (en kg)	240
Classe énergétique	E
Type de froid	négatif
Référence constructeur	IE140/R9
Volume (en L)	955
Couleur	inox
Nombre de portes	2 portes
Taille des grilles (en mm)	GN2/1
Températures	-15° -25°
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,75
Tranche de Volume en litres	1400
Dimensions extérieures (en mm)	1358 x 856 x 2145
Classe climatique	4
dimensions	1358 x 856 x 2145

Description	Caractéristiques
• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique • Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte • Groupe compresseur traditionnel, condenseur ventilé. • Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating" • Expansion réfrigérant par capillaire • Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), en façade avec affichage LED "Wide" • Eclairage interne, avec interrupteur • Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) • Evaporation automatique du condensat • Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm) • Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. • Composants haute efficacité et basse consommation énergétique • Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques • Groupe frigorifique (Classe climatique 4 « T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% ») • Des prestations exceptionnelles et une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits. • Joues laterales internes embouties	**Garantie 1 an sur les pièces incluse**

Description	Caractéristiques
• Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique • Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche),en façade avec affichage LED "Wide" • Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV. PLUS - HIGH EFFICIENCY : **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 1358 x 856 x 2145 Températures : -15° -25° Puissance en kw : 0.75 Largeur (mm) : 1358 Profondeur (mm) : 856 Hauteur (mm) : 2145 Volume (m^3) : 2,75 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 240	