

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire de congélation ventilée 1400 Lit. 2 portes vitrées GN 2/1, sur roues


Description	Caractéristiques
• Classe énergétique: E • Évaporateur surdimensionné, ventilé. • En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) • Contre-porte avec tube à gaz chaud. • Livrée avec 4 roues, 2 avec freins. • Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier galvanisé), châssis monocoque • Crémaillères et glissières en inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles a souhait • Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) • Fond intérieur emboutit munis d'un bouchon de drain (gros entretien) • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et	Référence constructeur IE140/R9H-G
	Dimensions extérieures (en mm) 1440 x 840 x 2020
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 90° et fermeture porte avec rappel automatique • Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte • Panneau supérieure pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection • Groupe compresseur à tampon, condenseur ventilé. • Évaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (s) (non apparent) • Classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%) • Gas réfrigérant R290 • Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche) indice de protection IP65, en façade avec affichage LED "Wide" • Éclairage interne, avec switch de porte • Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) • Évaporation automatique du condensat • Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm) • Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. EVO - TECHNOLOGY : • Composants haute efficacité et basse consommation énergétique • Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Groupe frigorifique à "Tampon" en Classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%) garantissant la bonne conservation des produits. • Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) • Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 90° et fermeture portes avec rappel automatique • Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche) indice de protection IP65, en façade avec affichage LED "Wide" • Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 1440 -Profondeur en mm : 840 -Hauteur en mm : 2020 -Poids en KG : 285 -Puissance électrique : 0.72 -Températures Négatives : -22° -15°	