Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire de congélation ventilée, 400 litres, 1 porte

Caractéristiques techniques
Dimensions (L x P x H) mm : 620 x 620 x 1910
Températures : -10°-22°
Puissances en kW : 0.38
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids Brut (kg) : 106
Volume (m³): 0.87

Description

DÉTAILS DU PRODUIT

- Classe énergétique: D.
- En dotation: 3 grilles (472x435 mm)
- 4 pieds en inox réglables
- Réfrigérant R290.

- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304/441 et extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur gris), châssis monocoque.
- Crémaillères et glissières en inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles à souhait.
- Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Porte avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure a clés), fermeture assurée par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage).
- Charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique.
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
- Panneau supérieure pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED rouge.

Caractéristiques

Type de froid	négatif
Classe énergétique	F
Référence constructeur	IE40-R9
Volume (en L)	400
Nombre de portes	1 porte
Taille des grilles	472 x 435
Températures	-10°C à -22°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,38
Tranche de Volume en litres	400
Dimensions extérieures	620 x 620 x 1910
Classe climatique	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
• Evaporateur à serpentin en cuivre, placé à l'arrière (complètement caché, non apparent), couplé à un ventilateur et à des déflecteurs en inox perforé qui sont la garantie d'une distribution homogène du froid. • Dégivrage automatique, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) bac inférieure de récolte du condensât. • Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température - 55% d'humidité), condenseur ventilé. • Isolation en polyuréthane expansé 60mm, sans CFC. • Pieds en inox, réglables. • Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. **LES +** Plus : 1. Une capacité de stockage très importante (grâce à son évaporateur placé à l'arrière) un système "innovatif" de faible encombrement, l'idéal pour toutes activités, contraintes a des espaces fort réduits. 2. Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. 3. Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). **Autres informations** Dimensions (L x P x H) mm : 620 x 620 x 1910 Températures : -10°-22° Puissances en kW : 0.38 Voltage : 230/1N 50HZ Poids Brut (kg) : 106 Volume (m³): 0.87	