Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire de congélation ventilée 700 Lit. 1 porte vitrée GN 2/1, sur roues

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.48
Dimensions L x P X H en mm : 693 x 856 x 2145
Températures : -15° -22°
Poids en KG : 156

Description

- Classe énergétique : F (Classe climatique 4 « T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% »)
- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm)
- Réfrigérant R290
- Contre porte avec résistance chauffante
- Valve de dépression de série
- Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.

Les +

PLUS - HIGH EFFICIENCY :

- Composants haute efficacité et basse consommation énergétique
- Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques
- Groupe frigorifique (Classe climatique 4 « T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% »)
- Des prestations exceptionnelles et une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits.
- Joues laterales internes embouties
- Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique
- Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche),en façade avec affichage LED "Wide"
- Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour

Caractéristiques

Type de froid	négatif
Classe énergétique	F
Référence constructeur	IE70/R9G
Volume (en L)	700
Nombre de portes	1 porte
Caisson lumineux	Non
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	-15°C à -22°C
Puissance totale (kW)	0.48
Tranche de Volume en litres	700
Dimensions extérieures (en mm)	693 x 856 x 2145
Classe climatique	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
l'entretien te SAV. ◦ Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur gris), châssis monocoque ◦ Joues latérales internes embouties ◦ Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) ◦ Fond munis d'un bouchon de drain (gros entretien) ◦ Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique ◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte ◦ Groupe compresseur traditionnel, condenseur ventilé. ◦ Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating" ◦ Expansion réfrigérant par capillaire ◦ Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche) en façade avec affichage LED "Wide" ◦ Eclairage interne, avec interrupteur ◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) ◦ Evaporation automatique du condensat ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm) ◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. **<u>Autres informations</u>** Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.48 Dimensions L x P X H en mm : 693 x 856 x 2145 Températures : -15° -22° Poids en KG : 156	