

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire de congélation ventilée 700 Lit. 1 porte GN 2/1, sur roues


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: D • En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm). • Contre porte avec tube à gaz chaud. • Livrée avec 4 roues, 2 avec freins. • Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier galvanisé), châssis monocoque • Crémaillères et glissières en inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles a souhait • Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) • Fond intérieur emboutit munis d'un bouchon de drain (gros entretien) • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement 	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>IE70/R9H</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>720 x 840 x 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	IE70/R9H	Dimensions extérieures (en mm)	720 x 840 x 2020	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	IE70/R9H						
Dimensions extérieures (en mm)	720 x 840 x 2020						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 90° et fermeture porte avec rappel automatique</p> <ul style="list-style-type: none">• Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte• Panneau supérieure pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection• Groupe compresseur à tampon, condenseur ventilé.• Évaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (s) (non apparent)• Classe climatique 5 (T° ambiante +40°C – Humidité relative 40% »)• Gas réfrigérant R290• Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche) indice de protection IP65, en façade avec affichage LED "Wide"• Éclairage interne, avec switch de porte• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Évaporation automatique du condensat• Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <p>EVO - TECHNOLOGY :</p> <ul style="list-style-type: none">• Composants haute efficacité et basse consommation énergétique• Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques• Groupe frigorifique à "Tampon" en Classe climatique 5 (T° ambiante +40°C – Humidité relative 40% ») garantissant la	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>bonne conservation des produits.</p> <ul style="list-style-type: none">• Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)• Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 90° et fermeture portes avec rappel automatique• Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche) indice de protection IP65, en façade avec affichage LED "Wide"• Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 720-Profondeur en mm : 840-Hauteur en mm : 2020-Poids en KG : 150-Puissance électrique : 0.56-Températures Négatives : -15° -25°-EPREL Classe Energétique : D	