

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire frigorifique ventilée et poisson 700 350 350 lit. 3 portes gn 2/1 1/1, sur roues**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.97

Dimensions L x P X H en mm : 1440x850h2070

Températures : -2°+8° &amp; 0°+5°

Poids en KG : 295

Description	Caractéristiques																				
Armoire frigorifique ventilée et poisson 700 350 350 Lit. 3 portes GN 2/1 1/1, sur roues - 2 groupes compresseurs et 2 évaporateurs, indépendants. - En dotation: 3+2 grilles GN 2/1 (530x650 mm). - Armoire à poissons: évaporateur à serpentin en cuivre, noyé dans les parois (3 côtés), dégivrage automatique ou manuel, avec bac de récolte des eau. - Réfrigérant R290. - Livrée avec 6 roues, 2 avec freins. - Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieure AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur grise), châssis monocoque. - Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. - Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités). - Fond muni d'un bouchon de drainage (gros entretien). - Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique . - Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte. - Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection. - Groupe compresseur à "Tampon" tropicalisé, condenseur ventilé. - Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>0.97</td></tr> <tr><td>Type de froid</td><td>bi-zone</td></tr> <tr><td>Volume (en L)</td><td>700</td></tr> <tr><td>Nombre de portes</td><td>2 portes</td></tr> <tr><td>Températures</td><td>-2°+8° &amp; 0°+5°</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Groupe tropicalisé</td><td>oui</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0.97</td></tr> <tr><td>Tranche de Volume en litres</td><td>1400</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>1440x850h2070</td></tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Puissance (kW)	0.97	Type de froid	bi-zone	Volume (en L)	700	Nombre de portes	2 portes	Températures	-2°+8° & 0°+5°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0.97	Tranche de Volume en litres	1400	Dimensions extérieures	1440x850h2070
Puissance (kW)	0.97																				
Type de froid	bi-zone																				
Volume (en L)	700																				
Nombre de portes	2 portes																				
Températures	-2°+8° & 0°+5°																				
Type de branchement	Monophasé																				
Groupe tropicalisé	oui																				
Puissance totale (kW)	0.97																				
Tranche de Volume en litres	1400																				
Dimensions extérieures	1440x850h2070																				

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>"coating", complètement caché (non apparent).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Expansion réfrigérant par capillaire.</li><li>- Régulateur électronique(sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.</li><li>- Eclairage interne, avec interrupteur.</li><li>- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).</li><li>- Evaporation automatique du condensat.</li><li>- Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm).</li><li>- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>PLUS - HIGH EFFICIENCY :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Composants haute efficacité et basse consommation énergétique</li><li>- Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques</li><li>- Groupe frigorifique à "Tampon" sous caisson isolé, tropicalisé (Classe climatique 5 " T° ambiante +40°C</li><li>- Humidité relative 40% ")</li><li>- Des prestations exceptionnelles et une température uniforme grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré (flux d'air 100% optimisé), garantissant la bonne conservation des produits.</li><li>- Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)</li><li>- Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique</li><li>- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec fonctions HACCP</li><li>- Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV.</li><li>- 2 groupes compresseurs et 2 évaporateurs, 3+2 grilles GN 2/1 (530x650 mm) - 6 roues, 2 avec freins.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.97 Dimensions L x P X H en mm : 1440x850h2070 Températures : -2°+8° &amp; 0°+5° Poids en KG : 295</p>	