

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Machine à glaçons cubiques encastrable - gaz r290 - production 105 kg - glaçon
l 28x28x32 mm**



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



Description	Caractéristiques																										
<p>Cette Hoshizaki IM-100PE est une machine à glaçons monobloc qui produit jusqu'à 104 kg de glaçons clairs et solides en 24h. Toutes les machines à glaçons sont équipées d'un système de contrôle électronique qui permet d'optimiser le processus de fabrication de la glace, même dans des conditions variables. Nos machines à glaçons produisent des quantités généreuses de glaçons, d'une qualité et d'une régularité toujours identiques, sans aucune intervention de votre part.</p> <p>Modèle : im-100pe Capacité de production : env. 105 kg/24h (air 10°C, eau 10°C), env. 95 kg/24h (air 21°C, eau 15°C) Capacité du bac de stockage : env. 50 kg Dimensions l x p x h : 704 x 506 x 1210 mm sans pieds (+70-110 mm avec pieds) Taille des glaçons : 28 x 28 x 32 mm, 23 g (cube l) Cycle de production : ~1,8 kg (80 cubes) / ~26 min (air 21°C, eau 15°C) Alimentation électrique : 1 phase 220-240v/50hz Consommation électrique : 0,500 kwh Réfrigérant : r290 (125g) Refroidissement : air, groupe tropicalisé Poids brut/net : 83 kg / 71 kg Consommation d'eau : ~0,47 m3/24h (air 10°, eau 10°), ~0,22 m3/24h (a 21°, e 15°) Garantie : 3 ans pièces et main d'oeuvre</p>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>IM-100PE</td> </tr> <tr> <td>Refroidissement</td> <td>à air</td> </tr> <tr> <td>Production (Kg/24h)</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de glaçons</td> <td>Pleins</td> </tr> <tr> <td>Réserve</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td> <td>80 et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>704 x 506 x 1210 mm sans pieds</td> </tr> <tr> <td>Taille des glaçons</td> <td>28 x 28 x 32</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>reference_constructeur</td> <td>im-100pe</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	IM-100PE	Refroidissement	à air	Production (Kg/24h)	104	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	Pleins	Réserve	50	Production en kg/24H	80 et +	Dimensions extérieures (en mm)	704 x 506 x 1210 mm sans pieds	Taille des glaçons	28 x 28 x 32	Classe climatique	5	reference_constructeur	im-100pe	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	IM-100PE																										
Refroidissement	à air																										
Production (Kg/24h)	104																										
Type de branchement	Monophasé																										
Pompe de vidange intégrée	Non																										
Type de glaçons	Pleins																										
Réserve	50																										
Production en kg/24H	80 et +																										
Dimensions extérieures (en mm)	704 x 506 x 1210 mm sans pieds																										
Taille des glaçons	28 x 28 x 32																										
Classe climatique	5																										
reference_constructeur	im-100pe																										
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																											