


Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cube allongé (xxxl) - Im103


Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



Description	Caractéristiques																												
Cette Hoshizaki IM-65NE-HC-LM103 est une machine à glaçons unique monobloc qui produit jusqu'à 39 kg de glaçons clairs et solides en 24h. Toutes les machines à glaçons sont équipées d'un système de contrôle électronique qui permet d'optimiser le processus de fabrication de la glace, même dans des conditions variables. Nos machines à glaçons produisent des quantités généreuses de glaçons, d'une qualité et d'une régularité toujours identiques, sans aucune intervention de votre part. Modèle : im-65ne-hc-lm103 Capacité de production : env. 39 kg/24h Capacité du bac de stockage : env. 26 kg Dimensions l x p x h : 633 x 506 x 860 mm sans pieds (+ 90-125 mm avec pieds) Taille des glaçons : cube allongé xxxl 58 x 103 x 48, 240g Alimentation électrique : 1 phase 220-240v/50hz Consommation électrique : 0,32 kw Réfrigérant : r290 (110g) Refroidissement : air, groupe tropicalisé Poids brut/net : 61 kg / 51 kg Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre Caractéristiques principales Durable La IM-65NE-HC-LM103 utilise R290. L'utilisation du réfrigérant naturel HC R290 réduit considérablement la consommation énergétique globale de nos machines à glaçons. Matériaux Les finitions extérieures sont en Inox et le circuit d'eau fermé offre une protection maximale contre tout type d'impureté pendant tout le processus de fabrication. Toutes nos machines sont faciles à	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td><td>IM-65NE-HC-LM103</td></tr> <tr> <td>Refroidissement</td><td>à air</td></tr> <tr> <td>Production (Kg/24h)</td><td>58</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td><td>Non</td></tr> <tr> <td>Type de glaçons</td><td>gros cube</td></tr> <tr> <td>Réserve</td><td>26</td></tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td><td>50 - 79</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>633 x 506 x 860</td></tr> <tr> <td>Taille des glaçons</td><td>58 x 103 x 48</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>5</td></tr> <tr> <td>reference_constructeur</td><td>im-65ne-hc-lm103</td></tr> <tr> <td>ur</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Référence constructeur	IM-65NE-HC-LM103	Refroidissement	à air	Production (Kg/24h)	58	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	gros cube	Réserve	26	Production en kg/24H	50 - 79	Dimensions extérieures (en mm)	633 x 506 x 860	Taille des glaçons	58 x 103 x 48	Classe climatique	5	reference_constructeur	im-65ne-hc-lm103	ur		Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	IM-65NE-HC-LM103																												
Refroidissement	à air																												
Production (Kg/24h)	58																												
Type de branchement	Monophasé																												
Pompe de vidange intégrée	Non																												
Type de glaçons	gros cube																												
Réserve	26																												
Production en kg/24H	50 - 79																												
Dimensions extérieures (en mm)	633 x 506 x 860																												
Taille des glaçons	58 x 103 x 48																												
Classe climatique	5																												
reference_constructeur	im-65ne-hc-lm103																												
ur																													
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																													

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
utiliser, nettoyer et entretenir. Technologie Unique Un jet d'eau fraîche est injecté individuellement dans chacune cellules isolées. L'excédent d'eau est éliminé à travers une série de trous sur la base de la plaque. Les cavités des cellules contraignent l'expansion de la glace de chaque côté, tout en atteignant une température de -30°C pendant le processus de formation. Grâce au système de rinçage automatique, les impuretés sont éliminées, procurant ainsi une glace cristalline, tout en protégeant votre machine de la calcification et l'accumulation de minéraux. Conception Intelligente Nos appareils sont conçus pour durer – ils disposent d'une conception intelligente, comme une pompe à eau magnétique sans couple direct. Cet élément empêche les fuites du circuit d'eau et améliore la durée de vie de l'appareil. Ajustement parfait Les dimensions contenues de nos machines à grains à bac intégré leur permettent de s'intégrer parfaitement dans les espaces les plus étroits. Plug & Play La conception intelligente plug-and-play garantit une installation extrêmement simple et rapide.	