

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Plaque à induction encastrable, 3 kW, touches tactiles**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 440 x 580 x H70

Puissance en kw: 3

Longueur (mm): 440

Largeur (mm): 580

Hauteur(mm): H70

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,05

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaque de 4 mm, surface utile 342x425 mm.</li> <li>• Inducteur double de 180 et 280 mm (avec sélection automatique en fonction du diamètre de la casserole).</li> <li>• Régulation sur 12 positions de 50 W à 3000 W.</li> <li>• New: fonction de maintien au chaud (T° +60°C).</li> <li>• Plaque en vitrocéramique noire, haute température, 100% étanche.</li> <li>• Châssis "encastrable" en acier inox AISI 304 (30/10ème).</li> <li>• Commandes par clavier en verre à touches tactiles (détecte la présence du doigt), avec affichage digital, composé de: interrupteur On/Off, sélecteur de puissance 12 positions, 3 touches puissance présélectionnées (6/10/12), minuterie de 0-99 minutes avec affichage visuel et signal acoustique.</li> <li>• Filtre lavable, livré de série.</li> <li>• Important: ces appareils acceptent la plupart des récipients en tôle émaillée, fonte ou inox, ainsi que les casseroles avec le sigle "induction".</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>IND-30IF/M</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>encastrable</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>440 x 580 x 70</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Puissance (kW)	3	Référence constructeur	IND-30IF/M	Installation	encastrable	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3	Dimensions extérieures	440 x 580 x 70	voltage	230/1N 50-60Hz	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Puissance (kW)	3																
Référence constructeur	IND-30IF/M																
Installation	encastrable																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	3																
Dimensions extérieures	440 x 580 x 70																
voltage	230/1N 50-60Hz																
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>Appareils construits dans le respect des normes (CE - TUV) en vigueur.</li></ul> <p>ADVANTAGE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>50% d'économie en consommation énergétique. - 25 % plus rapide que le gaz (0 à 100°C en 10 secondes). - Aucune émission de chaleur, aucun risque de brûlures. - 90 % de l'énergie utilisée, restituée en puissance réelle.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 440 x 580 x H70 Puissance en kw: 3 Longueur (mm): 440 Largeur (mm): 580 Hauteur(mm): H70 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,05 Branchement: Monophasé</p>	