Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Plaque à induction encastrable, 3 kW, touches tactiles

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 440 x 580 x H70
Puissance en kw: 3
Longueur (mm): 440
Largeur (mm): 580
Hauteur(mm): H70
Volume: (m³): 0,05
Branchement: Monophasé

Description

- Plaque de 4 mm, surface utile 342x425 mm.
- Inducteur double de 180 et 280 mm (avec sélection automatique en fonction du diamètre de la casserole).
- Régulation sur 12 positions de 50 W à 3000 W.
- New: fonction de maintien au chaud (T° +60°C).
- Plaque en vitrocéramique noire, haute température, 100% étanche.
- Châssis "encastrable" en acier inox AISI 304 (30/10éme).
- Commandes par clavier en verre à touches tactiles (détecte la présence du doigt), avec affichage digital, composé de: interrupteur On/Off, sélecteur de puissance 12 positions, 3 touches puissance présélectionnées (6/10/12), minuterie de 0-99 minutes avec affichage visuel et signal acoustique.
- Filtre lavable, livré de série.
- Important: ces appareils acceptent la plupart des

Caractéristiques

Référence constructeur	IND-30IF/M
Installation	encastrable
Températures	NC
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3
Dimensions extérieures (en mm)	440 x 580 x 70
voltage	230/1N 50-60Hz

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
récipients en tôle émaillée, fonte ou inox, ainsi que les casseroles avec le sigle "induction". ◦ Appareils construits dans le respect des normes (CE - TUV) en vigueur. ◦ 50% d'économie en consommation énergétique. - 25 % plus rapide que le gaz (0 à 100°C en 10 secondes). - Aucune émission de chaleur, aucun risque de brûlures. - 90 % de l'énergie utilisée, restituée en puissance réelle. ADVANTAGE: **<u>Autres informations</u>** Dimensions en mm (L x P x H): 440 x 580 x H70 Puissance en kw: 3 Longueur (mm): 440 Largeur (mm): 580 Hauteur(mm): H70 Volume: (m³): 0,05 Branchement: Monophasé	