

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Plaque à induction encastrable, 3,6 kW, touches tactiles

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 440 x 580 x 70

Puissance en kw: 3

Longueur (mm): 440

Largeur (mm): 580

Hauteur(mm): 70

 Volume: (m³): 0,05

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Plaque de 4 mm, surface utile 342x425 mm. ◦ Inducteur double de 180 et 280 mm (avec sélection automatique en fonction du diamètre de la casserole). ◦ Fonction "Booster" totale puissance (3600 W) répartie sur le double inducteur. ◦ Régulation sur 12 positions de 50 W à 3600 W. ◦ Plaque en vitrocéramique noire, haute température, 100% étanche. ◦ Châssis "encastrable" en acier inox AISI 304 (30/10ème). ◦ Commandes par clavier en verre à touches tactiles (détecte la présence du doigt), avec affichage digital, composé de: interrupteur On/Off, sélecteur de puissance 12 positions, 3 touches puissance présélectionnées (6/10/12), minuterie de 0-99 minutes avec affichage visuel et signal acoustique. ◦ Filtre lavable, livré de série. 	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>IND-36IB/M</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>encastrable</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>440 x 580 x 70</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	IND-36IB/M	Installation	encastrable	Températures	NC	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3	Dimensions extérieures (en mm)	440 x 580 x 70	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
	Référence constructeur	IND-36IB/M															
	Installation	encastrable															
	Températures	NC															
	Type de branchement	Monophasé															
	Puissance totale (kW)	3															
	Dimensions extérieures (en mm)	440 x 580 x 70															
	voltage	230/1N 50-60Hz															
	Garantie 1 an sur les pièces incluse																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Important: ces appareils acceptent la plupart des récipients en tôle émaillée, fonte ou inox, ainsi que les casseroles avec le sigle "induction".◦ Appareils construits dans le respect des normes (CE - TUV) en vigueur.◦ 50% d'économie en consommation énergétique. - 25 % plus rapide que le gaz (0 à 100°C en 10 secondes). - Aucune émission de chaleur, aucun risque de brûlures. - 90 % de l'énergie utilisée, restituée en puissance réelle. <p>ADVANTAGE:</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 440 x 580 x 70 Puissance en kw: 3 Longueur (mm): 440 Largeur (mm): 580 Hauteur(mm): 70 Volume: (m³): 0,05 Branchement: Monophasé</p>	