

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Plaque à induction encastrable 3,6 kW-TRI, touches tactiles


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 440 x 580 x 70

Puissance en kw: 4

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Longueur (mm): 440

Largeur (mm): 580

Hauteur(mm): 70

 Volume: (m³): 0,05

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Plaque en vitrocéramique de 6 mm, surface utile 342x425 mm. • Inducteur de 230 mm. • Régulation sur 12 positions de 100 W à 3600 W. • Voltage unique 400/3N (non commutable). • Plaque en vitrocéramique noire, haute température, 100% étanche. • Châssis "encastrable" en acier inox AISI 304 (30/10ème). • Commandes par clavier en verre à touches tactiles (détecte la présence du doigt), avec affichage digital, composé de: interrupteur On/Off, sélecteur de puissance 12 positions, 3 touches puissance présélectionnées (6/10/12), minuterie de 0-99 minutes avec affichage visuel et signal acoustique. • Filtre lavable, livré de série. • Important: ces appareils acceptent la plupart des récipients en tôle émaillée, fonte ou inox, ainsi que les casseroles avec le sigle "induction". 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>IND-36IP/TR</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>encastrable</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>580</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>580</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>440</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>440 x 580 x 70</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	4	Référence constructeur	IND-36IP/TR	Hauteur (mm)	70	Installation	encastrable	Profondeur (mm)	580	Largeur (mm)	580	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	4	Longueur	440	Dimensions extérieures	440 x 580 x 70	voltage	400/3N 50-60Hz
Puissance (kW)	4																						
Référence constructeur	IND-36IP/TR																						
Hauteur (mm)	70																						
Installation	encastrable																						
Profondeur (mm)	580																						
Largeur (mm)	580																						
Type de branchement	Triphasé																						
Puissance totale (kW)	4																						
Longueur	440																						
Dimensions extérieures	440 x 580 x 70																						
voltage	400/3N 50-60Hz																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">Appareils construits dans le respect des normes (CE - TUV) en vigueur. <p>ADVANTAGE:</p> <ul style="list-style-type: none">50% d'économie en consommation énergétique. - 25 % plus rapide que le gaz (0 à 100°C en 10 secondes). - Aucune émission de chaleur, aucun risque de brûlures. - 90 % de l'énergie utilisée, restituée en puissance réelle. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 440 x 580 x 70 Puissance en kw: 4 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 440 Largeur (mm): 580 Hauteur(mm): 70 Volume: (m³): 0,05 Branchement: Triphasé</p>	