

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Machine à paillettes



Garantie 3 ans sur les pièces


**Caractéristiques techniques**

Capacité en litres : NC

Type de gaz : R449

Dimensions en mm ( L x P x H ) : 515 x 550x 1335

Puissance en KW : 640

Description	Caractéristiques																						
Machine à paillettes Gamme ICE QUEEN Production (24H): 139kg Stockage: 60kg Carrosserie inox AISI-304 18/10 Refroidissement EAU Glace à grains non agressive Température de la glace : -2°/-3°C Consommation d'eau (L/h) : 45,5 Système à vis sans fin (évaporateur cylindrique vertical) Compresseur : 3/8 cv Condenseur surdimensionné optimum pour les ambiances chaudes Arrêt électromécanique du cycle Vidange : 25 mm Pieds amovibles de 80 mm Dimensions en mm : 515 x 550 x 1335	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Poids (en kg)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">75</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Refroidissement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">à eau</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Production (Kg/24h)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">135</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Pompe de vidange intégrée</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de glaçons</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">à grains</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Réserve</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">60 kg</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,64</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Production en kg/24H</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">80 et +</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">515 x 550 x 1335</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 3 ans sur les pièces incluse</b></td></tr> </table>	Poids (en kg)	75	Refroidissement	à eau	Production (Kg/24h)	135	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	à grains	Réserve	60 kg	Puissance totale (kW)	0,64	Production en kg/24H	80 et +	Dimensions extérieures (en mm)	515 x 550 x 1335	<b>Garantie 3 ans sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	75																						
Refroidissement	à eau																						
Production (Kg/24h)	135																						
Type de branchement	Monophasé																						
Pompe de vidange intégrée	Non																						
Type de glaçons	à grains																						
Réserve	60 kg																						
Puissance totale (kW)	0,64																						
Production en kg/24H	80 et +																						
Dimensions extérieures (en mm)	515 x 550 x 1335																						
<b>Garantie 3 ans sur les pièces incluse</b>																							
<b><u>Autres informations</u></b>  Capacité en litres : NC Type de gaz : R449 Dimensions en mm ( L x P x H ) : 515 x 550x 1335 Puissance en KW : 640																							