

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire positive 343 L Blanche



Caractéristiques techniques

MODÈLE : K420L-L1DRGE
 FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : +1°C/+12°C
 DIMENSIONS : 595 x 645 x 1876-1911 mm
 STOCKAGE BRUT/NET : 343 / 265 L
 GRILLES : 5 grilles rilsanisées incluses
 FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc
 CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)
 PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C : 122 W
 RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz
 PUISSANCE CONNECTÉE : 120 W
 ISOLATION : 50 mm (cyclopentane)
 RÉFRIGÉRANT : R600a
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : B
 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 310 kWh
 NIVEAU SONORE : 39,8 dB(A)
 SUPPORT : Pieds L1
 POIDS BRUT / NET : 87 kg
 SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure.
 GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques																		
<p>La gamme HOSHIZAKI COMPACT offre une combinaison rare : Les armoires de stockage sont étroites et proposent une très bonne performance énergétique pour leur classe climatique. Avec un encombrement faible, elles s'intègrent facilement dans tous les espaces.</p> <p>Ces caractéristiques en font un choix populaire parmi les opérateurs qui ont pas besoin de matériel Gastronomique à usage intensif.</p> <p>Air canalisé pour une meilleure conservation des produits Porte ferrée à droite avec serrure Porte réversible Glissières embouties ABC blanc 5 grilles rilsanisées blanches incluses Évaporateur traité anti-corrosion sur les crosses et les ailettes Dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>K420L</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>343</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>484 x 433</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+1°C à + 12°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Classe énergétique	B	Référence constructeur	K420L	Volume (en L)	343	Couleur	blanc	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles (en mm)	484 x 433	Températures	+1°C à + 12°C	Type de branchement	230V
Type de froid	positif																		
Classe énergétique	B																		
Référence constructeur	K420L																		
Volume (en L)	343																		
Couleur	blanc																		
Nombre de portes	1 porte																		
Taille des grilles (en mm)	484 x 433																		
Températures	+1°C à + 12°C																		
Type de branchement	230V																		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Sur pieds en standard (Hauteur 100-130 mm) Peut être équipée d'une pédale;ouverture de porte (en option) Dimensions des grilles : 483.3 x 433 mm Dimensions grille de fond : 484.7 x 300 mm	Puissance totale (kW) 0,12
Autres informations	Tranche de Volume 400 en litres
Autres informations	Dimensions 595 x 645 x extérieures (en mm) 1876/1911
MODÈLE : K420L-L1DRGE	Classe climatique 4
FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm	reference_constructeur k420l
PLAGE DE TEMPÉRATURE : +1°C/+12°C	Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse
DIMENSIONS : 595 x 645 x 1876-1911 mm	
STOCKAGE BRUT/NET : 343 / 265 L	
GRILLES : 5 grilles rilsanisées incluses	
FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc	
CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)	
PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C : 122 W	
RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz	
PUISSANCE CONNECTÉE : 120 W	
ISOLATION : 50 mm (cyclopentane)	
RÉFRIGÉRANT : R600a	
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : B	
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 310 kWh	
NIVEAU SONORE : 39,8 dB(A)	
SUPPORT : Pieds L1	
POIDS BRUT / NET : 87 kg	
SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure.	
GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre	