

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire congélation 20x EN 600x400, statique, 500 Lit. - Acier inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 725 x 625 x 1970

Puissance en kw 0.4

Profondeur (mm): 725

Largeur (mm): 625

Hauteur(mm): 1970

 Volume: (m³): 1,1

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 20 glissières thermoformée EN 600x400 (espacement 65 ou 38 mm). ◦ Température -12° -22° C ◦ Réfrigérant R290 ◦ Évaporateurs statiques " 7 grilles évaporateur". ◦ Dégivrage manuel. ◦ Structure monobloc, réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc en ABS moulé, l'arrière en PVC. ◦ Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis. ◦ Porte réversible avec poignée intégrée (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). ◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte. 	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>K50X-NS</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>359</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-12°C à -22°C</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>725 x 625 x 1970</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	K50X-NS	Volume (en L)	359	Taille des grilles (en mm)	600 x 400	Températures	-12°C à -22°C	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,4	Tranche de Volume en litres	500	Dimensions extérieures (en mm)	725 x 625 x 1970	Classe climatique	4
	Type de froid	négatif																			
	Référence constructeur	K50X-NS																			
	Volume (en L)	359																			
	Taille des grilles (en mm)	600 x 400																			
	Températures	-12°C à -22°C																			
	Groupe tropicalisé	non																			
	Puissance totale (kW)	0,4																			
	Tranche de Volume en litres	500																			
	Dimensions extérieures (en mm)	725 x 625 x 1970																			
Classe climatique	4																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé sur la partie supérieure.◦ Régulateur électronique programmable.◦ Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).◦ Pieds en inox réglables.◦ Appareils construits dans le respect de normes (CE) en vigueur.◦ Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a ou R290.◦ Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ...◦ Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side" <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (I x L x H): 725 x 625 x 1970 Puissance en kw 0.4 Profondeur (mm): 725 Largeur (mm): 625 Hauteur(mm): 1970 Volume: (m³): 1,1 Branchement: Monophasé</p>	