Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire frigorifique 20x EN 600x400, ventilé 500 Lit. - Acier inox

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 725 x 625 x 1970
Puissance en kw 0.36
Profondeur (mm): 725
Largeur (mm): 625
Hauteur(mm): 1970
Volume: (m³): 1,1
Branchement: Monophasé

Description

- 20 glissières thermoformées EN 600x400 (espacement 65 mm)
- Température +2° +8° C
- Réfrigérant R600a
- Évaporateur de type Roll bond, ventilé.
- Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
- En dotation: 5 grilles (600x400 mm), réglables.
- Structure monobloc, réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc en ABS moulé, l'arrière en PVC.
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis.
- Porte réversible avec poignée intégrée (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).

Caractéristiques

Classe énergétique	D
Type de froid	positif
Référence constructeur	K50X-PV
Volume (en L)	359
Taille des grilles (en mm)	600 x 400
Températures	+2°C à +8°C
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,36
Tranche de Volume en litres	500
Dimensions extérieures (en mm)	725 x 625 x 1970
Classe climatique	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte. ◦ Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé sur la partie supérieure. ◦ Régulateur électronique programmable. ◦ Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3). ◦ Pieds en inox réglables. ◦ Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. ◦ Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a ou R290. ◦ Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ... ◦ Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side" **Autres informations** Dimensions en mm (l x L x H): 725 x 625 x 1970 Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 725 Largeur (mm): 625 Hauteur(mm): 1970 Volume: (m³): 1,1 Branchement: Monophasé	