

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire frigorifique 20x EN 600x400, ventilé 500 Lit. - Acier inox**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 725 x 625 x 1970

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 725

Largeur (mm): 625

Hauteur(mm): 1970

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,1

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 20 glissières thermoformées EN 600x400 (espacement 65 mm)</li> <li>◦ Température +2° +8° C</li> <li>◦ Réfrigérant R600a</li> <li>◦ Évaporateur de type Roll bond, ventilé.</li> <li>◦ Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.</li> <li>◦ En dotation: 5 grilles (600x400 mm), réglables.</li> </ul>	Type de froid positif
	Puissance (kW) 0,36
	Référence constructeur K50X-PV
	Hauteur (mm) 1970
	Nombre de portes 1 porte
	Profondeur (mm) 625
	Largeur (mm) 625
	Températures +2°+8°
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé non
	Puissance totale (kW) 0,36
	Tranche de Volume en litres 500
	Longueur 725
	Dimensions extérieures 725 x 625 x 1970
voltage 230/1N 50HZ	
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

<b>Description</b>	<b>déplacement incluse</b> <b>Caractéristiques</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Structure monobloc, réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc en ABS moulé, l'arrière en PVC.</li> <li>◦ Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis.</li> <li>◦ Porte réversible avec poignée intégrée (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).</li> <li>◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.</li> <li>◦ Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé sur la partie supérieure.</li> <li>◦ Régulateur électronique programmable.</li> <li>◦ Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).</li> <li>◦ Pieds en inox réglables.</li> <li>◦ Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a ou R290.</li><li>◦ Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ...</li><li>◦ Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side"</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 725 x 625 x 1970 Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 725 Largeur (mm): 625 Hauteur(mm): 1970 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,1 Branchement: Monophasé</p>	