Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir bar 2 compartiments, égoutoirgrille, 1 cuve à droite.

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 1550 x 700 x 930
Températures : +2° +8°
Puissance en kw : 0.22
Largeur (mm) : 1550
Profondeur (mm) : 700
Hauteur (mm) : 930
Volume (m³) : 1,55
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 245

Description

- Classe énergétique : D
- Capacité : 370 Litres
- Groupe compresseur à droite.
- 1 cuve droite 300x500xh300mm avec bonde de trop plein.
- Comptoir bar à composer.
- Réalisation intérieure et face avant en inox AISI 304

Caractéristiques

Poids (en kg)	245
Référence constructeur	KBR/21D
Configuration	2 portes
Températures	+2°C à +8°C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,22
Dimensions extérieures (en mm)	1550 x 700 x 930
dimensions	1550 x 700 x 930

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
• Revêtement latéraux en inox AISI 430 Scotch-brite et arrière en tôle galvanisée. • Top en acier inoxydable AISI 304 avec évasement périphérique, égouttoir avec grille et rince-verres, cuve(s) soudée(s) avec bonde de trop plein. • Réserve réfrigérée avec crémaillères en inox permettant de positionner les glissières à souhait. • Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilitant l'inspection. • Groupe compresseur en classe climatique 4 (Température de 30°C - Humidité de 55%), incorporé dans le meuble, condenseur ventilé. • Gaz réfrigérant R455a. • Évaporateur à "serpentin" noyé dans la paroi arrière, isolation en polyuréthane expansé. • Réserve ventilée, dégivrage automatique. • Panneau de contrôle en façade avec interrupteur général et régulateur électronique (sous boîte fermée et étanche), affichage digital.	

Description	Caractéristiques
• Isolation en polyuréthane sans CFC (50 mm). • Appareil construit dans le respect de toutes les normatives CE en vigueur. • Maximisez l'efficacité de votre espace bar avec les comptoirs "Bar Line" ! Parfait pour les installations de pompes à bière (en fût ou via python). Choisissez librement la disposition des cuves, qu'elles soient à droite ou à gauche, en fonction de vos préférences. Personnalisez votre comptoir avec une large gamme de tiroirs et de portes, disponibles en version pleine ou vitrée, pour créer l'ambiance parfaite selon vos désirs. ADVANTAGE : NB : Accessoires portes, tiroirs, étagères, etc. non inclus. **<u>Autres informations</u>** Dimensions en mm (L x P x H) : 1550 x 700 x 930 Températures : +2° +8° Puissance en kw : 0.22 Largeur (mm) : 1550 Profondeur (mm) : 700 Hauteur (mm) : 930 Volume (m³) : 1,55 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 245	