

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Gyros grill gaz 20 kg



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.15

Puissance Gaz en Kcal/h : 6020

Dimensions L x P X H en mm : 580x660xxh695

Poids en KG : 30

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------|---------|--------------|-----|-----------------|-----|--------------|-----|---------------|----|---------------------|-----------|-----------------------|------|----------|-----|------------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Gyros grill gaz 20 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité de cuisson 15 à 20 kg, broche 400 mm. - Réalisation : Entièrement en acier inoxydable. - Flexibilité : Zones de chauffe réglables individuellement pour adapter la cuisson à la hauteur. Zone de chauffe coullisante sur 4 roulements à bille pour s'adapter au diamètre de la "carotte". - Utilisation : Mise en place aisée de la broche grâce à un dispositif mécanique simple. - Fiabilité : Le support de broche est complètement hermétique, le moteur est ainsi protégé de toute infiltration de graisse ou jus de viande. Monté sur roulement à billes, il ne supporte ni le poids de la viande ni les à-coups de l'utilisateur et donc protégé de toutes torsions. - Entretien facile : Ramasse-jus embouti, muni d'une grille perforée et tiroir de récupération amovible. - Radiants infrarouges à haute pression, régulation par vanne, thermocouples de sécurité. - Livré avec : 1 broche complète (disque et goupille) - En option : Bavette inox (BV-K) - Cette nouvelle gamme fait l'objet de plusieurs brevets. <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 0.15 Puissance Gaz en Kcal/h : 6020 Dimensions L x P X H en mm : 580x660xxh695 Poids en KG : 30</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,15</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">KEB-G41</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">695</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">660</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">660</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Capacité (kg)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">15</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,15</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">580</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">580 x 660 x 695</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table> | Puissance (kW) | 0,15 | Référence constructeur | KEB-G41 | Hauteur (mm) | 695 | Profondeur (mm) | 660 | Largeur (mm) | 660 | Capacité (kg) | 15 | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,15 | Longueur | 580 | Dimensions extérieures | 580 x 660 x 695 | voltage | 230/1N 50-60Hz | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |
| Puissance (kW) | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | KEB-G41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacité (kg) | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 580 x 660 x 695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50-60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |