

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Gyros grill gaz 20 kg



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.15

Puissance Gaz en Kcal/h : 6020

Dimensions L x P X H en mm : 580x660xxh695

Poids en KG : 30

Description	Caractéristiques														
<p>Gyros grill gaz 20 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité de cuisson 15 à 20 kg, broche 400 mm. - Réalisation : Entièrement en acier inoxydable. - Flexibilité : Zones de chauffe réglables individuellement pour adapter la cuisson à la hauteur. Zone de chauffe coullisante sur 4 roulements à bille pour s'adapter au diamètre de la "carotte". - Utilisation : Mise en place aisée de la broche grâce à un dispositif mécanique simple. - Fiabilité : Le support de broche est complètement hermétique, le moteur est ainsi protégé de toute infiltration de graisse ou jus de viande. Monté sur roulement à billes, il ne supporte ni le poids de la viande ni les à-coups de l'utilisateur et donc protégé de toutes torsions. - Entretien facile : Ramasse-jus embouti, muni d'une grille perforée et tiroir de récupération amovible. - Radiants infrarouges à haute pression, régulation par vanne, thermocouples de sécurité. - Livré avec : 1 broche complète (disque et goupille) - En option : Bavette inox (BV-K) - Cette nouvelle gamme fait l'objet de plusieurs brevets. <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 0.15 Puissance Gaz en Kcal/h : 6020 Dimensions L x P X H en mm : 580x660xxh695 Poids en KG : 30</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">KEB-G41</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Capacité (kg)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">15</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,15</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">580 x 660 x 695</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	KEB-G41	Capacité (kg)	15	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,15	Dimensions extérieures (en mm)	580 x 660 x 695	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	KEB-G41														
Capacité (kg)	15														
Type de branchement	Monophasé														
Puissance totale (kW)	0,15														
Dimensions extérieures (en mm)	580 x 660 x 695														
voltage	230/1N 50-60Hz														
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse															