

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire positive porte vitrée 343 L Blanche



### Caractéristiques techniques

MODÈLE : KG420L-L1DRGE  
 FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm  
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : +1°C/+12°C  
 DIMENSIONS : 595 x 667 x 1876-1911 mm  
 STOCKAGE BRUT/NET : 343 / 265 L  
 GRILLES : 5 grilles rilsanisées incluses  
 FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc  
 CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)  
 PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C : 122 W  
 RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz  
 PUISSANCE CONNECTÉE : 130 W  
 ISOLATION : 50 mm (cyclopentane)  
 RÉFRIGÉRANT : R600a  
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : D  
 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 670 kWh  
 NIVEAU SONORE : 39,8 dB(A)  
 SUPPORT : Pieds L1  
 POIDS BRUT / NET : 99 kg  
 SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte vitrée ferrée à droite avec serrure, éclairage LED.  
 GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques																		
<p>La gamme HOSHIZAKI COMPACT offre une combinaison rare : Les armoires de stockage sont étroites et proposent une très bonne performance énergétique pour leur classe climatique. Avec un encombrement faible, elles s'intègrent facilement dans tous les espaces.</p> <p>Ces caractéristiques en font un choix populaire parmi les opérateurs qui n'ont pas besoin de matériel Gastronomique à usage intensif.</p> <p>Air canalisé pour une meilleure conservation des produits                      Porte ferrée à droite avec serrure                      Porte réversible                      Eclairage LED                      Glissières embouties ABC blanc                      5 grilles rilsanisées blanches incluses                      Evaporateur traité anti-corrosion sur les crosses et les ailettes</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>KG420L</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>343</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>484 x 433</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+1° + 12°C</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>595 x 667 x 1876/1911</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre</b></td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	KG420L	Volume (en L)	343	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles	484 x 433	Températures	+1° + 12°C	Tranche de Volume en litres	400	Dimensions extérieures	595 x 667 x 1876/1911	<b>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre</b>	
Type de froid	positif																		
Référence constructeur	KG420L																		
Volume (en L)	343																		
Nombre de portes	1 porte																		
Taille des grilles	484 x 433																		
Températures	+1° + 12°C																		
Tranche de Volume en litres	400																		
Dimensions extérieures	595 x 667 x 1876/1911																		
<b>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre</b>																			

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats Sur pieds en standard (Hauteur 100-130 mm) Peut être équipée d'une pédale d'ouverture de porte (en option) Dimensions des grilles : 483.3 x 433 mm Dimensions grille de fond : 484.7 x 300 mm</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>MODÈLE : KG420L-L1DRGE FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm PLAGE DE TEMPÉRATURE : +1°C/+12°C DIMENSIONS : 595 x 667 x 1876-1911 mm STOCKAGE BRUT/NET : 343 / 265 L GRILLES : 5 grilles rilsanisées incluses FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%) PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C : 122 W RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz PUISSANCE CONNECTÉE : 130 W ISOLATION : 50 mm (cyclopentane) RÉFRIGÉRANT : R600a EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : D CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 670 kWh NIVEAU SONORE : 39,8 dB(A) SUPPORT : Pieds L1 POIDS BRUT / NET : 99 kg SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte vitrée ferrée à droite avec serrure, éclairage LED. GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre</p>	<p><b>include</b></p>