

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire positive porte vitrée 343 L Blanche



### Caractéristiques techniques

MODÈLE : KG420L-L1DRGE  
 FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm  
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : +1°C/+12°C  
 DIMENSIONS : 595 x 667 x 1876-1911 mm  
 STOCKAGE BRUT/NET : 343 / 265 L  
 GRILLES : 5 grilles rilsanisées incluses  
 FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc  
 CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)  
 PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C : 122 W  
 RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz  
 PUISSANCE CONNECTÉE : 130 W  
 ISOLATION : 50 mm (cyclopentane)  
 RÉFRIGÉRANT : R600a  
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : D  
 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 670 kWh  
 NIVEAU SONORE : 39,8 dB(A)  
 SUPPORT : Pieds L1  
 POIDS BRUT / NET : 99 kg  
 SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte vitrée ferrée à droite avec serrure, éclairage LED.  
 GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques
La gamme HOSHIZAKI COMPACT offre une combinaison rare : Les armoires de stockage sont étroites et proposent une très bonne performance énergétique pour leur classe climatique. Avec un encombrement faible, elles s'intègrent facilement dans tous les espaces. Ces caractéristiques en font un choix populaire parmi les opérateurs qui ont besoin de matériel Gastronomique à usage intensif.	Type de froid            positif
	Classe énergétique    D
	Référence constructeur    KG420L
	Volume (en L)            343
	Nombre de portes        1 porte
	Caisson lumineux        Non
	Taille des grilles (en mm)    484 x 433
	Températures            +1°C à +12°C
	Type de branchement 230V
Air canalisé pour une meilleure conservation des produits Porte ferrée à droite avec serrure Porte réversible Eclairage LED Glissières embouties ABC blanc 5 grilles rilsanisées blanches incluses Evaporateur traité anti-corrosion sur les crosses et les ailettes	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats Sur pieds en standard (Hauteur 100-130 mm) Peut être équipée d'une pédale;ouverture de porte (en option) Dimensions des grilles : 483.3 x 433 mm Dimensions grille de fond : 484.7 x 300 mm	Puissance totale (kW) 0,13
<b>Autres informations</b>  MODÈLE : KG420L-L1DRGE FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm PLAGE DE TEMPÉRATURE : +1°C/+12°C DIMENSIONS : 595 x 667 x 1876-1911 mm STOCKAGE BRUT/NET : 343 / 265 L GRILLES : 5 grilles rilsanisées incluses FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%) PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C : 122 W RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz PUISSANCE CONNECTÉE : 130 W ISOLATION : 50 mm (cyclopentane) RÉFRIGÉRANT : R600a EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : D CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 670 kWh NIVEAU SONORE : 39,8 dB(A) SUPPORT : Pieds L1 POIDS BRUT / NET : 99 kg SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte vitrée ferrée à droite avec serrure, éclairage LED. GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre	Tranche de Volume 400 en litres
	Dimensions 595 x 667 x extérieures (en mm) 1876/1911
	Classe climatique 4
	reference_constructeur kg420l ur
	<b>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse</b>