

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Cutter 8 litres



### Caractéristiques techniques

dimensions externes : l x p x h : 270 x 310 x 540

dimensions de la cuve : diamètre 240 x hauteur 180

poids : 23 kg

puissance : 1100 w - 1,5 hp

vitesse 1400 tr/mn

tension : 400 v 3/n - 50 hz

| Description                                        | Caractéristiques                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fabriqué en Italie                                 | Référence constructeur fcu106                  |
| Couvercle transparent -                            | Capacité (en l) 8                              |
| Lames en acier inox -                              | Modèle de table                                |
| Contrôle digital 24 volts -                        | Vitesse 1 vitesse                              |
| Micro interrupteur de sécurité sur le couvercle -  | Type de branchement Monophasé                  |
| Protection contre surchauffe -                     | Puissance totale (kW) 1,1                      |
| Frein moteur -                                     | Capacité en L 10 L et -                        |
| Moteur asynchrone ventilé -                        | Dimensions extérieures (en mm) 270 x 310 x 540 |
| Cuve amovible -                                    | <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>    |
| Corps en acier inox AISI 304 -                     |                                                |
| <b><u>Autres informations</u></b>                  |                                                |
| dimensions externes : l x p x h : 270 x 310 x 540  |                                                |
| dimensions de la cuve : diamètre 240 x hauteur 180 |                                                |
| poids : 23 kg                                      |                                                |
| puissance : 1100 w - 1,5 hp                        |                                                |
| vitesse 1400 tr/mn                                 |                                                |
| tension : 400 v 3/n - 50 hz                        |                                                |