

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Laminoir à bande, de table, 500x1000 mm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 2370 x 920 x 700

Puissance en kw: 0.55

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Longueur (mm): 2370

Largeur (mm): 920

Hauteur(mm): 700

 Volume: (m³): 1,65

Puissance (cv): 0.75

Branchement: Triphasé



Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Commandes mécaniques, tapis manipulable par joystick. • Version de table (très compacte), 4 vérins réglables • Commandes manuelles • 1 vitesse • Tables latérales de 1000x500 mm (relevables) • Longueur cylindres 500 mm • Ouverture des cylindres de 0 - 36 mm, diamètre de laminage 60 mm • Vitesse d'avancement 35 mètres/minute • Dimensions d'encombrement fermé 380x920xh1240 • De série: Bacs récolteurs sous les tapis, 2 terminaux récolteurs et 2 rouleaux à pâtisserie. • Bandes réalisées avec des matériaux spécifiques pour usage alimentaire. • Régulation avec précision de l'épaisseur de la feuille de 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,55</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">LB50-100/SS</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">920</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">920</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Laminoir</td> <td style="text-align: right;">A Bande</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,55</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">2370</td> </tr> <tr> <td>Nombre de rouleau</td> <td style="text-align: right;">2 Rouleaux</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">2370 x 920 x 700</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,55	Référence constructeur	LB50-100/SS	Hauteur (mm)	700	Profondeur (mm)	920	Largeur (mm)	920	Type de branchement	Triphasé	Laminoir	A Bande	Puissance totale (kW)	0,55	Longueur	2370	Nombre de rouleau	2 Rouleaux	Dimensions extérieures	2370 x 920 x 700
	Puissance (kW)	0,55																					
	Référence constructeur	LB50-100/SS																					
	Hauteur (mm)	700																					
	Profondeur (mm)	920																					
	Largeur (mm)	920																					
	Type de branchement	Triphasé																					
	Laminoir	A Bande																					
	Puissance totale (kW)	0,55																					
	Longueur	2370																					
	Nombre de rouleau	2 Rouleaux																					
	Dimensions extérieures	2370 x 920 x 700																					
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>pâte, production constante.</p> <ul style="list-style-type: none">• Raclours et supports réalisées avec des matériaux spécifiques (POM-C) pour usage alimentaire.• Démontage et remontage des raclours aisé, sans outillage.• Cylindres en acier chromé et rectifié.• Bac récolteur sous les cylindres.• Bande avec double sens de marche (Droite & Gauche).• Châssis en acier peint (époxy).• Commandes à basse tension 24V.• Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing".• Grilles de protection rouleaux, en acier inox.• Système de traction, auto-lubrifié.• Bac à farine supérieur.• Possibilité de relever les tables, pour diminuer l'encombrement au moment du rangement.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>ADVANTAGE :</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilisation facile, nettoyage rapide, voici quelques atouts de nos laminoirs à bandes Diamond. Leur construction robuste, leurs performances en font l'outil idéal pour les petites et moyennes productions. Ils permettent le façonnage de tout type de pâtes (feuilleté, brisées, douces levées, brioches...). Tables latérales relevables ou démontables, déplacements et rangement aisé. Disponibles avec variateur de vitesse (de série avec inverter, pour façonnages plus délicats)..... ou avec une seule vitesse (standard).	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 2370 x 920 x 700 Puissance en kw: 0.55 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 2370 Largeur (mm): 920 Hauteur(mm): 700 Volume: (m³): 1,65 Puissance (cv): 0.75 Branchement: Triphasé</p>	