

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Laminoir à bande de table, 500x700 mm


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1520 x 920 x 700

Puissance en kw: 0.55

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Longueur (mm): 1520

Largeur (mm): 920

Hauteur(mm): 700

 Volume: (m³): 1,01

Puissance (cv): 0.75

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> • Commandes mécaniques, tapis manipulable par joystick. • Version de table (très compacte), 4 vérins réglables. • Commandes manuelles. • 1 vitesse. • Tables latérales de 700x500 mm (relevables). • Longueur cylindres 500 mm. • Ouverture des cylindres de 0 - 36 mm, diamètre de laminage 60 mm. • Vitesse d'avancement 35 mètres/minute. • Dimensions d'encombrement fermé 380x920xh850. • De série: 2 rouleaux à pâtisserie. • Bandes réalisées avec des matériaux spécifiques pour usage alimentaire. • Régulation avec précision de l'épaisseur de la feuille de pâte, production constante. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Référence constructeur</td> <td>LB50-75/SS</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Diamètre Max. (en cm)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Laminoir</td> <td>A Bande</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>jusqu'à 60 cm</td> </tr> <tr> <td>Nombre de rouleau</td> <td>2 Rouleaux</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1520 x 920 x 700</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	LB50-75/SS	Type de branchement	Triphasé	Diamètre Max. (en cm)	60	Laminoir	A Bande	Puissance totale (kW)	0,55	DIRECT USINE	Non	Diamètre	jusqu'à 60 cm	Nombre de rouleau	2 Rouleaux	Dimensions extérieures (en mm)	1520 x 920 x 700	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
	Référence constructeur	LB50-75/SS																			
	Type de branchement	Triphasé																			
	Diamètre Max. (en cm)	60																			
	Laminoir	A Bande																			
	Puissance totale (kW)	0,55																			
	DIRECT USINE	Non																			
	Diamètre	jusqu'à 60 cm																			
	Nombre de rouleau	2 Rouleaux																			
	Dimensions extérieures (en mm)	1520 x 920 x 700																			
	Garantie 1 an sur les pièces incluse																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Raclours et supports réalisées avec des matériaux spécifiques (POM-C) pour usage alimentaire.• Démontage et remontage des raclours aisé, sans outillage.• Cylindres en acier chromé et rectifié.• Bac récolteur sous les cylindres.• Bande avec double sens de marche (Droite & Gauche).• Châssis en acier peint (époxy).• Commandes à basse tension 24V.• Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing".• Grilles de protection rouleaux, en acier inox.• Système de traction, auto-lubrifié.• Bac à farine supérieur.• Possibilité de relever les tables, pour diminuer l'encombrement au moment du rangement.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• Utilisation facile, nettoyage rapide, voici quelques atouts de nos laminoirs à bandes Diamond. Leur construction robuste, leurs performances en font l'outil idéal pour les petites et moyennes productions. Ils permettent le façonnage de tout type de pâtes (feuilleté, brisées, douces levées, brioches...). Tables latérales relevables ou démontables, déplacements et rangement aisé. Disponibles avec variateur de vitesse (de série avec inverter, pour façonnages plus délicats)..... ou avec une seule vitesse (standard). <p>ADVANTAGE :</p> <p><u>Autres informations</u></p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H): 1520 x 920 x 700 Puissance en kw: 0.55 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 1520 Largeur (mm): 920 Hauteur(mm): 700 Volume: (m ³): 1,01 Puissance (cv): 0.75 Branchement: Triphasé	