

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Laminoir de table 500 mm, avec 2 tablettes


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 980 x 950 x 570

Puissance en kw: 0.5

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Longueur (mm): 980

Largeur (mm): 950

Hauteur(mm): 570

 Volume: (m³): 0,5

Puissance (cv): 0.67

Branchement: Triphasé

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|----|----------|---------|-----------------------|-----|--------------|-----|----------|---------------|--------------------------------|-----------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Commandes mécaniques, joystick. • Version de table (très compacte), 4 vérins réglables • Commandes manuelles. • 1 vitesse. • Tablettes latérales de 500x500 mm. • Longueur cylindres 500 mm • Ouverture des cylindres de 0 - 36 mm, diamètre de laminage 60 mm • Vitesse d'avancement 35 mètres/minute. • Tablettes latérales réalisées en acier traité alimentaire et laissant glisser le produit. • Régulation avec précision de l'épaisseur de la feuille de pâte, production constante. • Racloirs et supports réalisées avec des matériaux spécifiques (POM-C) pour usage alimentaire. | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Référence constructeur</td> <td>LB50-TT/SS</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Diamètre Max. (en cm)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Laminoir</td> <td>A Bande</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>jusqu'à 60 cm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>980 x 950 x 570</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table> | Référence constructeur | LB50-TT/SS | Type de branchement | Triphasé | Diamètre Max. (en cm) | 60 | Laminoir | A Bande | Puissance totale (kW) | 0,5 | DIRECT USINE | Non | Diamètre | jusqu'à 60 cm | Dimensions extérieures (en mm) | 980 x 950 x 570 | Garantie 1 an sur les pièces incluse | |
| | Référence constructeur | LB50-TT/SS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Type de branchement | Triphasé | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diamètre Max. (en cm) | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Laminoir | A Bande | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Puissance totale (kW) | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIRECT USINE | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diamètre | jusqu'à 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dimensions extérieures (en mm) | 980 x 950 x 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Garantie 1 an sur les pièces incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Démontage et remontage de racloirs aisé, sans outillage.• Cylindres en acier chromé et rectifié.• Bac récolteur sous les cylindres.• Châssis en acier peint (époxy).• Commandes à basse tension 24V• Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing".• Grilles de protection rouleaux, en acier inox.• Système de traction, auto-lubrifié.• Bac à farine supérieur.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• Utilisation facile, nettoyage rapide, voici quelques atouts de nos laminoirs de table Diamond. Leur construction robuste, leurs performances en font l'outil idéal pour petites productions. Tablettes latérales relevables ou démontables, déplacements et rangement aisé. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 980 x 950 x 570 Puissance en kw: 0.5 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 980 Largeur (mm): 950 Hauteur(mm): 570 Volume: (m³): 0,5 Puissance (cv): 0.67 Branchement: Triphasé</p> | |