

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cellule de refroidissement et congélation 15 niveaux



Caractéristiques techniques

dimensions net en mm l x p x h : 820 x 908 x 1950

dimensions brut en mm l x p x h : 850 x 920 x 2080

poids net en kg : 220

poids brut en kg : 230

puissance frigorifique en watts : 3400

tension : 400/3/50

type de branchement : triphasé

type de gaz : r452a

capacité en litres : 15gn1/1 - 60x40

Description	Caractéristiques	
<p>Cellule de refroidissement et congélation Cellule mixte à grilles – 15 niveaux GN 1/1 ou 600x400 Dimensions intérieures : 700x450x1100mm Refroidissement : 50 kg Congélation : 30 kg – Tableau de commande tactile (5 à 7 pouces)- Contrôle de l'intensité de ventilation – Séchage : empêche la moisissure et les odeurs – Assainissement poisson cru / Traitement bactéries (Anisakis)- 4 phases de fonctions configurables- Porte avec poignée ergonomique- Dégivrage gaz chaud- Port USB pour charger données HACCP, mises à jours et programmes Kit de supports de grilles fournis Grilles non fournies –</p> <p><u>Autres informations</u></p> dimensions net en mm l x p x h : 820 x 908 x 1950 dimensions brut en mm l x p x h : 850 x 920 x 2080 poids net en kg : 220 poids brut en kg : 230 puissance frigorifique en watts : 3400 tension : 400/3/50 type de branchement : triphasé type de gaz : r452a capacité en litres : 15gn1/1 - 60x40	Poids (en kg)	Poids Net en kg : 220 Poids Brut en kg : 230
	Référence constructeur	M-15
	Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400
	Nombre de Niveaux	15
	Températures	+70°C à -18°C & +70°C à +3°C
	Type de branchement	Triphasé
	Groupe tropicalisé	non
	Capacité de Refroidissement en KG	50
	Capacité de Congélation	30
	Puissance totale (kW)	3,4
	Dimensions extérieures (en mm)	820 x 908 x 1950
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	