

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

étuve chauffante / fermentation - 2,4 kw - 60 - monophasé





Caractéristiques techniques

Températures Maximum: 60 Nombre de niveaux : 8 Système de cuisson : NC Programmation : Mécanique Puissance en kw: 2,4

Dimensions extérieures L x P x H : L 935 x P 803 x H 867 mm

Type de branchement : Monophasé

Description	Caractéristiques	
étuve chauffante / fermentation - 2,4 kw - 60 - monophasé Étuve Chauffante / Fermentation CA9308DH 8 Niveaux 600 x 400 mm GN 1/1 Pour Modèle : M20SQ04D00 M20SQ04MV0 M20SQ06D00 M20SQ06D00 M20SQ10D00 M20SQ10MV0 M20SQ10MV0 M20SQ04TTC M20SQ06TCC M20SQ10TCC Température Maxi : 60° C Puissance : 2,4 Kw	Référence constructeur	CA9308DHVE
	Nombre de niveaux	8
	Programmation	digitale
	Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400
	Températures	60° c
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)2,4	
	Dimensions extérieures (en mm)	935 x 803 x 867
Voltage: 230 V/1 Tension: 50/60 Hz	voltage	230 V
Dim Ext: L 935 x P 803 x H 867 mm Poids: 63 Kg Etude de fermentation: complément utile pour la conservation et le maintient de vos produits. Un mélange parfait de technologie, de fiabilité et design, les étuves de fermentation CANNAREGIO assurent un contrôle précis de la température et de l'humidité, essentiel pour une fermentation parfaite. L'arôme, la saveur et l'apparence des produits finis est exceptionnelle.	Garantie 1 an sur le	es pièces incluse
Distance entre les Niveaux : 75 mm		



Restaupro.com

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u>	
Températures Maximum : 60	
Nombre de niveaux : 8	
Système de cuisson : NC	
Programmation : Mécanique Puissance en kw : 2,4	
Dimensions extérieures L x P x H : L 935 x P 803 x H 867 mm	
Type de branchement : Monophasé	