

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée, ventilé, avec réserve - NOIR


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> • Gaz réfrigérant R290. • Vitres bombées rabattables, en "verre trempé". • Vitre intermédiaire, éclairage vitrine, type LED. • Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, plan de travail en acier inox AISI 304, prise 230V/1. • Exposition en acier inox AISI 304. • Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. • Evaporateur ventilé (air forcé). • Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C & RH 60%). • Dégivrage automatique. • Réserve réfrigérée. • NB: portillons en plexiglass non inclus. 	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>MA25/B5-R2V</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2500 x 1000 x 1300</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	MA25/B5-R2V	Dimensions extérieures (en mm)	2500 x 1000 x 1300	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	MA25/B5-R2V						
Dimensions extérieures (en mm)	2500 x 1000 x 1300						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Température uniforme, meilleure conservation des aliments, une plus grande surface d'exposition 750. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 2500-Profondeur en mm : 1000-Hauteur en mm : 1300-Poids en KG : 336-Puissance électrique : 0.67-Températures Positives : +2° +4°	