

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Plancha professionnelle électrique chrome dur lisse 80 cm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Description	Caractéristiques
Plancha professionnelle MAINHO série MAX, modèle MAX-80EMC, conçue pour un usage intensif et un haut rendement.	Poids (en kg) 57
Sa plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur en chrome dur assure une excellente stabilité thermique et une diffusion homogène de la chaleur.	Largeur (en cm) 80
Plaque de 15 mm d'épaisseur : cette épaisseur renforce les performances de la machine : plus la plaque est épaisse, plus sa capacité à conserver la chaleur générée est élevée, même lorsqu'elle est chargée d'aliments froids ou semi-congelés.	Type de revêtement Chrome
Le modèle électrique est équipé de résistances blindées en acier inoxydable.	Type de surface Lisse
Les composants internes sont disposés à l'avant pour simplifier l'accès et les interventions.	Profondeur 490 mm
La conception facilite la maintenance et l'accès aux composants internes. Tous les composants sont situés à l'avant. Avec seulement deux vis, la partie frontale se démonte pour effectuer des vérifications, l'entretien ou des réparations de manière rapide et confortable.	Type de branchement Monophasé
Format compact à poser, fabrication destinée aux cuisines professionnelles.	Largeurs en cm Entre 80 et 100
Caractéristiques techniques :	Puissance totale (kW) 5,3
	Intégrable dans une ligne de cuisson Non
	Type de plancha A poser
	DIRECT USINE Non
	Dimensions extérieures (en mm) 800 x 490 x 192
	voltage 230 V monophasé
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Dimensions hors tout (lxlxh) mm : 800 x 490 x 192 mm - Surface utile (lxp) mm : 795 x 430 mm - Épaisseur de plaque : 15 mm - Finition de plaque : chrome dur - Type de surface : lisse - Puissance totale kw : 5,3 kw - Alimentation électrique : monophasé 230 v - 50/60 hz - Poids net kg : 57 kg - Dimensions emballage (lxlxh) mm : 840 x 530 x 370 mm - Volume emballage m3 : 0,16 m3 - Poids brut kg : 60 kg	