Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cellule de refroidissement et congélation Chariot

TECHFROST

Caractéristiques techniques
dimensions net en mm l x p x h : 1000 x 1050 x 2220
poids net en kg : 300
tension : 400/3/50
type de branchement : triphasé
type de gaz : r452a

Description

Cellule de refroidissement et congélation
Cellule de refroidissement et congélation
Chariot compatible – 1 chariot 20 niveaux (GN 1/1 ou 600x400) – Dimensions intérieures : 727x936x2070mm
Refroidissement : 75 kg
Congélation : 45 kg – Tableau de commande tactile (5 à 7 pouces)- Contrôle de l'intensité de ventilation – Séchage : empêche la moisissure et les odeurs – Assainissement poisson cru / Traitement bactéries (Anisakis) -Porte avec poignée ergonomique- Dégivrage gaz chaud- Port USB pour charger données HACCP, mises à jours et programmes
4 phases de fonctions configurables --> Pâte à froid pour bloquer la levure – Jusqu'à 3 sondes chauffées- Ajustement température, durée, humidité
Chariot non fournies

Autres informations

dimensions net en mm l x p x h : 1000 x 1050 x 2220
poids net en kg : 300
tension : 400/3/50
type de branchement : triphasé
type de gaz : r452a

Caractéristiques

Poids (en kg)	Poids Net en kg : 300
Référence constructeur	mbf-230
Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400
Nombre de Niveaux	Chariot
Températures	+70°C à -18°C & +70°C à +3°C
Type de branchement	Triphasé
Groupe tropicalisé	non
Capacité de Refroidissement en KG	100
Capacité de Congélation	70
Dimensions extérieures (en mm)	1000 x 1050 x 2220
Garantie 1 an sur les pièces incluse	