

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse gaz HEAVY DUTY, 2 cuves rondes, mécanique


Description	Caractéristiques
• Production par cuve : 25 kg/h en précuisson, 50 kg/h en cuisson. • 2 cuves de 13 litres Ø 360 mm (2x 16,16 kW). • 2 portes battantes. • En dotation : 1 couvercle en acier inox par cuve. • Top supérieur de forte épaisseur (20/10ème) soudé. • Robinet de vidange inférieur pour chaque cuve et bac de vidange (ou filtration) amovible avec bec verseur (utilisation aisée en toute sécurité). • Bac supérieur pour les aliments précuits, muni d'un fond perforé permettant l'égouttage. • Portes battantes à double parois et isolées. • Chauffage par brûleur circulaire en fonte à très haut rendement, chambre de combustion isolée. • Cheminée (une pour chaque cuve) d'évacuation pour les gaz de combustion • Vanne thermostatique de type "SIT" munie d'une sécurité	Référence constructeur MECA-FRYER/2B
	Dimensions extérieures (en mm) 960 x 870 x 930/1507
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
par thermocouple et piézo d'allumage (fini le raccordement électrique !). • Affichage "analogique" de la température en façade avant pour chaque cuve • Fabrication en acier inox AISI 441. • Conformes aux normes CE en vigueur. • Rien ne remplace le goût des frites fraîches. Abandonnez le surgelé, grâce à nos friteuses Diamond, proposez la vraie recette traditionnelle ! - Construction très robuste et design très innovant. • Cuve ronde Ø 360 mm en acier (30/10ème) emboutie et sertie, étanchéité assurée à 100% et une finition irréprochable ! munie d'une zone froide avec crépine de fond. • Thermomètre(s) analogique(s) "JUMO" (classe 1,5 - IP55) de grande taille (Ø 100 mm). • Double sécurité : Thermostat de sécurité anti-feu (sécurité en cas d'un allumage à cuve vide), ainsi que d'un thermostat de sécurité standard. • Bac supérieur (de grande capacité) pour entreposer les aliments après précuisson. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 960 -Profondeur en mm : 870 -Hauteur en mm : 930/1507 -Poids en KG : 150 -Puissance Gaz : 27520	