Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-essoreuse inox-titanium , avec pompe de décharge 6,5 kg

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Triphasé 400-230/3N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 2.25
Dimensions L x P X H en mm : 595x585xh850
Poids en KG : 78

Description

Lave-essoreuse Inox-Titanium , avec pompe de décharge 6,5 Kg
- Version doté d'une pompe de décharge - Alimentation eau chaude ou froide
- Ample diamètre de charge (310 mm).
- Tambour en acier inox AISI 304 avec système "ACTIVEDRUM". Filtres amovibles.
- Système de contrôle simplifié, plusieurs programmes en mémoire.
- Display affichant tous les états relatifs aux programmes.
- Possibilité des programmes MOP ou programmes spéciaux.
- Panneau frontal et supérieur en acier inox AISI 304, panneaux latéraux titane.

Important: prédisposition pour machines à jetons. La machine à laver peut aisément être configurée en version self service et connectée à une machine à jetons installée sur le côté droit ou sur le couvercle supérieur.
INFO:
- ACTIVEDRUM: conception spéciale du tambour poussant le linge vers le centre, réduisant ainsi l'usure du tissu.
- MEMORY: le dernier programme utilisé reste visualisé sur le display. le dernier programme utilisé reste visualisé sur le display.
- BUTTERFLY: à l'intérieur du tambour le linge exécute un mouvement particulier lui permettant un séchage uniforme.
- Tambour en acier inox AISI 304, système "ACTIVEDRUM". - Plusieurs programmes en mémoire, avec fonction "MEMORY". - Display affichant tous les états relatifs aux programmes. - Possibilité des programmes MOP ou programmes spéciaux pour lavage des chiffons industriels, etc.

Caractéristiques

Référence constructeur	ML65-PU
Capacité chargement (en kg)	6,5
Vitesse d'essorage (en TPM)	1200
Type de branchement	Triphasé
Pompe de vidange intégrée	Oui
Puissance totale (kW)	2,2
Avec séchoir	Non
Dimensions extérieures (en mm)	595 x 585 x 850

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Autres informations Triphasé 400-230/3N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 2.25 Dimensions L x P X H en mm : 595x585xh850 Poids en KG : 78	