

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Meuble mural réfrigéré ventilé



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.07

Dimensions L x P X H en mm : 1000x750xh1290

Températures : +4° +6°

Poids en KG : 150

Description	Caractéristiques
Meuble mural réfrigéré ventilé - Cuve et grille perforée (postérieure) en acier inox - Eclairage sur la partie supérieure - 3 tablettes d'exposition (en inox), munies de moulure "porte-prix", crémaillères réglables et possibilité d'inclinaison des consoles - Régulateur électronique (affichage digital) - Groupe compresseur incorporé (T° +25°C & RH 60%) - Gaz réfrigérant R290 - Evaporateur ventilé (Air forcée) - Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, moulure pour "CADDIE" en face avant. - Sur demande : Rideau de nuit. PLUS : - Conçu pour vente en libre service de sandwich, produits laitiers, fromages, fruits, charcuterie, boissons etc "Double" auto-évaporation du condensât, dispositif a gaz chaud + par résistance électrique	Classe énergétique F Poids (en kg) 150 Référence constructeur MN10B-B5/R2 Couleur noir Configuration Ouverte Vitrine Verticale Températures +4°C à +6°C Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 1,07 Dimensions extérieures (en mm) 1000 x 750 x 1290 Classe climatique 3 Largeur en mm 500 - 1000 Profondeur en mm 700 - 899 Garantie 1 an sur les pièces incluse
<u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 1.07 Dimensions L x P X H en mm : 1000x750xh1290 Températures : +4° +6° Poids en KG : 150	