

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Machine à pâtes automatique 25-35 kg/h

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 550 x 580 x 1550
 Puissance en kw : 2.1
 Largeur (mm) : 550
 Profondeur (mm) : 580
 Hauteur (mm) : 1550
 Volume (m³) : 0,8
 horse_power : 1.5+1
 Branchemet : Monophasé
 Voltage : 230/1N 50HZ
 Poids (Kg) : 125

| Description | Caractéristiques |
|-------------|---|
| | Poids (en kg) 125 |
| | Référence constructeur MPS35/2-230/1 |
| | Type de produit Machine à pâte |
| | Type de branchement Monophasé |
| | Puissance totale (kW) 2,1 |
| | DIRECT USINE Non |
| | Dimensions extérieures (en mm) 550 x 580 x 1550 |
| | Production (kg/h) 25 – 35 kg/h |
| | dimensions 550 x 580 x 1550 |
| | Garantie 1 an sur les pièces incluse |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>N.B. Autres matrices disponibles en option.</p> <p>* préparation de pâtes de semoule: type: rigatoni, fusilli, conchiglie, spaghetti, etc), pour ce type de pâtes, on utilise exclusivement de la semoule de blé dur et de l'eau dans un pourcentage de 30 - 33%. En cas d'utilisation de plusieurs types de farines, bien mélanger avant d'ajouter le liquide. En fonction du goût du consommateur il est possible d'ajouter du sel dans une proportion d'environ 2 gr par kg de farine en ayant soin de diluer dans le liquide afin d'éviter qu'il ne forme des grumeaux.</p> <p>* préparation de pâte pour tagliatelle: 70% de farine type 00, 30% de semoule de blé dur, 5 oeufs par kg + eau (+/- 300 -350 gr de liquide par kg), ou 100% de semoule de blé dur, 5 oeufs par kg de semoule + eau (+/- 300 -350 gr de liquide par kg), pétrir pendant environ 15 minutes avec humidité d'environ 33%.</p> <p>- Quelques conseils pratiques:</p> <p>* préparation de pâte feuilletée pour ravioli: 70% de farine type 00, 30% de semoule de blé dur, 5 oeufs par kg + eau (+/- 300 - 350 gr de liquide par kg), matières premières telles que farine de blé dur ou tendre avec adjonction d'eau et/ou oeufs, ou même d'épinards pour des pâtes vertes ou concentré de tomates pour les pâtes rouges.</p> <p>de sécurité et d'hygiène.</p> <p>n° 7 (1,5 mm) pour tagliolini, n° 28 (6 mm) pour tagliatelle, n° 89 (10 mm) pour macaroni, spoglia 2x85 mm feuille de pâtes, de farine), ainsi que la production en automatique de pâtes "de blé dur" (production 8/10 kg/h).</p> | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 550 x 580 x 1550 Puissance en kw : 2.1 Largeur (mm) : 550 Profondeur (mm) : 580 Hauteur (mm) : 1550 Volume (m³) : 0,8 horse_power : 1.5+1 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 125</p> | |